



Str. Fântânelor Nr. 2 , Pucioasa , Jud. Dâmbovita
 Telefon , Fax : 0245 / 762809
 Telefon de urgenta: 0245 / 762809

11.09.2024
Ed. 4 / Rev. 0

Aracet constructii

FISA TEHNICA

1.DESCRIERE PRODUS

Aracet sintetic pe baza de poliacetat de vinil cu adaos de ingrediente minerale. .

2. DOMENII DE UTILIZARE

Produsul este un adeziv si poate fi utilizat in constructii ca liant in compozitia mortarelor si betoanelor, la lipirea gresiei , faiantei, marmurei.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produsul ca atare			
Aspect		Lichid omogen, limpede, fara impuritati mecanice	vizual
Solide	%	cca.50±5	la 20°C ± 5 °C
Densitatea la 20±0,5 °C,	g/cm ³	1.3-1.4	SR ISO 2811-2002
Vascozitate la 23°C	mPa.s	50000-70000	Brookfield 4/20



4. INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

MOD DE APLICARE:

Suprafetele pe care se aplică adezivul trebuie să fie curate

Se aplică direct din recipient și poate și utilizat în mestec cu praf de ciment, pe suprafața de îmbinare. Lipirea totală se face după 24 ore.

Adezivul care iese prin rufe caneluri trebuie imediat sters cu o cârpă umedă.

Adezivul deja uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.

Sculele de lucru se curăță cu apă, imediat după folosire

Nu este indicat să se lucreze sub o temperatură de +5°C

5. DEPOZITARE , AMBALARE

Se depozitează într-un loc uscat, ferit de îngheț și închis ermetic. La o depozitare corectă poate fi păstrat timp de 12 luni.

Se ambalează în recipient din plastic la 300g, 500g, 1kg, 5 kg, 15 kg și 25 kg.

A se consulta Fișa cu Date de Securitate a produsului!

OBSERVAȚIE

Datele prezentate se bazează pe testele noastre. Totuși clienții trebuie să-și facă propriile lor teste pentru a stabili dacă produsul corespunde pentru scopurile lor particulare.