



Fișă tehnică

STONE COAT

Lac Special pentru piatră
și marmură
Cod. 5050



DESCRIERE

DESCRIERE Lac transparent pe bază de solvent, fără îngălbenire, pe bază de rășină acrilică. Se folosește direct ca lac de protecție pe piatră naturală, lemn și cărămidă, precum și aplicat pe suprafața vopsită pentru a proteja vopseaua. Are rezistență ridicată la alcalii, este hidrofug.

DOMENII DE APLICARE

Suprafete exterioare si interioare din piatra naturala, lemn si caramida, precum si aplicate pe suprafata vopsita pentru a proteja vopseaua.

FACE

- Pentru suprafețele poroase aplicați două straturi de produs așa cum este descris mai sus, cu o rată de 200-250 gr / m² (Randament 4- 6 m²)
- Dacă suprafața are nevoie de impregnare sau consolidare, STONE COAT poate fi diluat cu 15% cu diluant PU apoi se aplică cel puțin un strat cu un consum de 40-50gr/m² (Randament 16-20 m²).
- Pentru marmură aplicați un prim strat cu STONE COAT diluat la 40-50gr / m², apoi un al doilea cu produs nediluat la o rată de 40-50gr / m² (randament 16-20 m²).

Caracteristici	U.M.	Valoare
Densitate	g/cm ³	0,95 ± 0,02
Vâscozitate Ford#4	Sec.	24 ± 2
Rezidual uscat	%	27 ± 3
Timp de uscare, primul strat (20 ° C)	Ore	6-8
Timp complet de uscare (20 ° C)	Ore	24 ± 6



MOD DE UTILIZARE



Curățați suprafața care trebuie tratată de grăsime, siliconi, lacuri vechi sau urme de murdărie.



Răspândiți produsul omogen cu o perie sau o rolă.



Se lasă să se usuce timp de 6-8 ore.



Aplicați cel puțin două straturi.
Al doilea strat poate fi, de asemenea, aplicat umed pe umed



Așteptați 24 de ore pentru uscare completă.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Pentru a obține o uscare regulată, aplicați grosimi uniforme și nu excesive. Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o zonă de sacrificiu pentru a vedea dacă efectul se potrivește cu cel dorit.

Suprafețele trebuie protejate de ploaie și îngheț timp de cel puțin 6-8 ore după aplicarea stratului de acoperire.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

STONE CCOAT poate fi diluat 15% diluant PU în volum.

AMBALAJ

Cod. 5050	6 x 1 Lt
Cod. 5050.5	2 x 5 litri
Cod. 5050.20	1 x 20 litri

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat; A se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări deschise, scânteii și alte surse de aprindere.

Produsul are un timp de depozitare de 24 luni de la data producerii.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Rumegușul din lemn, cârpele de bumbac, hârtia și produsele similare înmuiate în produs lichid și lăsate în astfel de condiții pot provoca autoaprindere.

Prin urmare, în cazul unor astfel de materiale de curățare sau orice altceva, aveți grijă să favorizați o bună ventilație pentru a permite uscarea rapidă a produsului sau pentru a-l uda cu apă înainte de eliminare. Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Datele prezentate în această fișă tehnică sunt valori medii tipice obținute pe baza metodelor de testare general acceptate. Aceste date, precum și proprietățile oricărui eșantion furnizat nu implică nicio garanție legală sau obligație de asigurare. Recomandăm utilizatorului să evalueze adecvarea produselor noastre în anumite utilizări sau aplicații specifice.

Cod produs: **5050**
Revizie: **02 del 05.10.2021**