

VARIO® DoubleFit+ ETANȘANT PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR



APLICAȚII

Adeziv elastic pentru realizarea de lipituri etanșe la îmbinările membranelor bariera de vapori și a membranelor anticondens cu diverse elemente ale construcției cum ar fi: pereți, ferestre, placă, planșeu, etc. Etanșant adeziv multicomponent cu rețetă îmbunătățită, ce se poate folosi pentru lipituri etanșe realizate în interior cât și la exterior.



CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU	VALORILE TIPICE DE PERFORMANȚĂ
Rezistență la temperaturi	De la - 40°C până la +100°C (după uscare)
Comportament chimic	Fără solvenți, izocianați, PVC, metale grele și halogeni.
Rezistență la temperaturi	De la - 40°C până la +100°C (după uscare)
Substraturi aderente	Zidarie, beton, beton celular, tencuiala, lemn și metal
Uscarea	2mm/24h—la 23°C și 50% umiditate relativă (cazul aplicării Vario® KM Duplex UV pe substrat absorbant). În alte condiții, produsul poate avea alt regim de uscare. Combinația de culori verde/galben va fi mai închisă la culoare după întărire.
Valoarea PH	7 - 8
Temperatura de aplicare	De la - 5°C până la +40°C

VARIO® DoubleFit+ ETANȘANT



Instrucțiuni de folosire

Aplicați etanșant pe un substrat uscat, curat, stabil, fara praf, grăsimi sau alte substanțe antiaderente.

Dacă nu sunteți sigur de aderența substratului, efectuați un test pe o suprafață redusă. Aplicarea etansantului adeziv se va realiza într-un cordon continuu cu diametrul de 6-8 mm. Folia barieră de vapori se presează peste etansant apăsând cu două degete pe marginea cordonului de etansant, astfel încât grosimea materialului de etanșare din mijlocul cordonului să fie după apăsare mai mare de 4 mm în mijlocul cordonului și de 1-2 mm la margini. Pentru un cordon cu o grosime constantă se recomandă tăierea capatului de distribuție a materialului în V.

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE

Cantitate produs / cartuș (ml)	Cartușe / bax (buc)	Baxuri / palet (buc)	Lungime cartuș (mm)	Diametru cartuș (mm)
310	12	75	240	70

ISOVER este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.isover.ro. Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale.

Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • ISOVER
Calea Floreasca nr. 165
One United Tower • etaj 10
Sector 1 • cod 014459 • București • România
Tel.: +40 21 207 57 50/51
info.constructionproducts@saint-gobain.com
www.isover.ro

