



## Motopompa 4" Wasserkonig WSKM100C, maxim 80 m<sup>3</sup>/ora , inaltime refulare max 25 m, motor euro V, benzina, putere 11 CP

Cod: WSKM100C

### Descriere: Motopompa 4" Wasserkonig WSKM100C

**WSKM100C Wasserkonig** este o motopompa economica, cu diametrul orificiilor de aspiratie/refulare de 4", pentru ape curate cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 5 mm.

Echipata cu un motor Euro V de 11 CP si o pompa centrifugala autoamorsanta, furnizeaza un debit maxim de 1333 litri/minut, inaltimea maxima de refulare fiind de 25 m. Consum maxim de combustibil 5.1 l/h.

### Caracteristici constructive:

- asigura independenta energetica (motor Euro V, cu consum redus de benzina);
- corpul pompei din aluminiu, turnat sub presiune, usor si rezistent la coroziune;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR, pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- clapeta de retinere incorporata pe aspiratie pentru amorsare rapida;
- tip pornire: manuala la sfoara;
- cadru de protectie si transport, pentru siguranta in exploatare si manipulare usoara.

### Specificatii tehnice: Motopompa 4" Wasserkonig WSKM100C

Debit maxim refulat (l/min)

1333

<b>Adancime de aspiratie (m)</b>	8
<b>Inaltime de refulare (m)</b>	25
<b>Tipul de apa vehiculata</b>	ape curate
<b>Material corp pompa</b>	aluminiu
<b>Diametru de aspiratie (")</b>	4
<b>Diametru de refulare (")</b>	4
<b>Tip alimentare</b>	cu motor termic
<b>Putere motor (CP)</b>	11
<b>Garnitura mecanica</b>	ceramica/grafit/NBR
<b>Capacitate cilindrica (cmc)</b>	389
<b>Dimensiune maxima particule [mm]</b>	5
<b>Capacitate rezervor combustibil (l)</b>	6.3
<b>Combustibil</b>	benzina
<b>Tip pornire</b>	manuala la sfoara
<b>Temperatura maxima lichid (°C)</b>	35
<b>Material turbina</b>	fonta
<b>Tip motor</b>	OHV in 4 timpi, racit cu aer, EURO V

<b>Aplicatii</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte;</li> <li>-irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii, prin canale sau instalatii sub presiune;</li> <li>-umplerea/golirea rapida a rezervoarelor;-</li> <li>alimentarea cu apa sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste;</li> <li>-spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole;</li> <li>-utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor;</li> <li>-orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor curate in cele mai variate scopuri.</li> </ul>
<b>Producator</b>	Wasserkonig
<b>Garantie persoane fizice (luni)</b>	24
<b>Garantie persoane juridice (luni)</b>	12
<b>Dimensiune neta lungime (mm)</b>	590
<b>Dimensiune neta latime (mm)</b>	510
<b>Dimensiune neta inaltime (mm)</b>	525
<b>Dimensiune bruta lungime (mm)</b>	620
<b>Dimensiune bruta latime (mm)</b>	535
<b>Dimensiune bruta inaltime (mm)</b>	545
<b>Greutate neta (kg)</b>	49.5
<b>Greutate bruta (kg)</b>	51.5
<b>Accesorii standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-sorb,</li> <li>-conectori furtun aspiratie si refulare,</li> <li>- coliere,</li> <li>- cheie bujie.</li> </ul>

