



Motopompa 3" pentru apa cu namol Wasserkonig WSKM80M, maxim 55 m³/ora , inaltime refulare max 20 m, motor euro V, benzina, putere 7 CP

Cod: WSKM80M

Descriere: Motopompa 3" pentru apa cu namol Wasserkonig WSKM80M

WSKM80M Wasserkonig este o motopompa pentru ape cu namol, cu diametrul orificiilor de aspiratie/refulare de 3", echipata cu un motor Euro V de 7 CP si o pompa centrifugala autoamorsanta, care furnizeaza un debit maxim de 916 litri/minut si are inaltimea maxima de refulare de 20 m. Consum maxim de combustibil 4.56 l/h.

Caracteristici constructive:

- asigura independenta energetica (motor Euro V, cu consum redus de benzina);
- corpul pompei din aluminiu, turnat sub presiune, usor si rezistent la coroziune;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR, pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- clapeta de retinere incorporata pe aspiratie pentru amorsare rapida;
- pornire manuala la sfoara;
- cadru de protectie si transport, pentru siguranta in exploatare si manipulare usoara.

Specificatii tehnice: Motopompa 3" pentru apa cu namol Wasserkonig WSKM80M

Debit maxim refulat (l/min)	916
Adancime de aspiratie (m)	8

Inaltime de refulare (m)	20
Tipul de apa vehiculata	ape murdare
Material corp pompa	aluminiu
Diametru de aspiratie (")	3
Diametru de refulare (")	3
Tip alimentare	cu motor termic
Putere motor (CP)	7
Garnitura mecanica	ceramica/grafit/NBR
Capacitate cilindrica (cmc)	212
Capacitate rezervor combustibil (l)	3.6
Combustibil	benzina
Tip pornire	manuala la sfoara
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	fonta
Tip motor	OHV in 4 timpi, racit cu aer, EURO V
Aplicatii	<ul style="list-style-type: none"> -alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte; -irigarea culturilor in gradini, livezi, vii, prin canale sau instalatii sub presiune; -umplerea/golirea rapida a rezervoarelor; -desecarea bazinelor, piscinelor, spatiilor inundate, zonelor mlastinoase, etc; -orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor curate sau murdare in cele mai variate scopuri.
Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	24

Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	620
Dimensiune neta latime (mm)	510
Dimensiune neta inaltime (mm)	520
Dimensiune bruta lungime (mm)	660
Dimensiune bruta latime (mm)	530
Dimensiune bruta inaltime (mm)	540
Greutate neta (kg)	65.5
Greutate bruta (kg)	67

Accesorii standard

- sorb,
- conectori furtun aspiratie si refulare,
- coliere pentru furtune,
- cheie bujie.