

# Caparol WeissGrund

Grund de aderență pentru vopselele de dispersie, aplicabil la interior și exterior.  
Grund pigmentat pentru suprafețe netede, cu absorbție redusă.



## Descrierea produsului

### Domeniu de utilizare

Grund-vopsea special, pigmentat alb sau colorat, destinat grundirii suprafețelor interioare și exterioare ce urmează a fi acoperite cu vopsele de dispersie sintetică. Strat de grund ce crește aderența suprafețelor netede, portante, de ex. plăci de gips-carton, beton, precum și pe tencuielile minerale cu absorbție redusă din grupele de mortare PII –PIII. În special în cazul ghips-cartonului, reduce semnificativ riscul de exfoliere a gleturilor pe bază de ipsos aplicate în strat subțire.  
Strat de grund ce îmbunătățește aderența suprafețelor netede, cu absorbție redusă, înaintea aplicării tuturor tipurilor de tapete.

### Proprietăți

- Ușor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus
- Cu capacitate de difuzie
- Promotor de aderență pe suprafețele cu capacitate redusă de absorbție
- Grund special de aderență pe gleturile de ipsos aplicate în strat subțire
- Timp de prelucrabilitate prelungit pentru vopsitoriile ulterioare
- Capacitate bună de acoperire

### Material de bază

Dispersie sintetică conform DIN 55945.

### Ambalaj/Capacitate recipient

- Standard: 1 l, 2,5 l, 5 l, 15 l

### Culoare

Alb.

Caparol WeissGrund se poate nuanța manual cu coloranți Color Essenz sau max. 25 % coloranți CaparolColor sau AmphiColor®.

Caparol WeissGrund se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

### Depozitare

La loc răcoros, în recipientul bine închis.

### Date tehnice

- Densitate: cca. 1,47 g/cm<sup>3</sup>

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606  
Definirea domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	+	+	+
(-) nu este adecvat / (0) adecvat dar condiționat / (+) recomandat				



## Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.
Pregătirea suprafeței	<b>Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos &lt;0,5 mm:</b> La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler & Lackierer (Zugrav & aplicator de lacuri) nr. 2 -9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății. Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.
Mod de aplicare	Caparol WeissGrund se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare.
Diluare	Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 3% apă în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.
Instrucțiuni de aplicare	Grund de acoperire aplicabil înaintea finisării cu vopsele de dispersie.
Consum	Pe suprafețe netede, cca. 120 ml/m <sup>2</sup> . Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura minimă în timpul aplicării și uscării: Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Aplica cu rola: role cu o lungime a firului de 13-18 mm.
Aplicare Airless	Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,019-0,021" Presiune la pulverizare: 150-180 bar
Curățarea uneltelor	Uneltele și echipamentele se spală cu apă, imediat după utilizare.
indicații	Compatibilitate: Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Caparol WeissGrund se amestecă numai cu CaparolColor și AmphiColor®.

## Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. <b>ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:</b> Spălați cu multă apă și săpun. <b>Conține:</b> 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. <1 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	Giscode: BSW20
Compoziție	Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, pigmenți / materiale de umplutură mineral(i)e, apă, alcool ester, aditivi, conservanți.

# FIȘĂ TEHNICĂ NR. R12

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600

✉ [tehnic@caparol.ro](mailto:tehnic@caparol.ro)

## Fișă tehnică nr. R12 • Ediție: Septembrie 2022

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul / aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).