METYLAN OFERĂ SOLUȚII PENTRU PEREȚI PERFECT TAPETAȚI
РЕШЕНИЯ НА METYLAN ЗА ВСИЧКИ НУЖДИ НА ПОДГОТОВКА И ДЕКОРАЦИЯ

1 CURĂȚARE 2 AMORSARE 3 LIPIRE

Adezivi pentru toate tipurile de tapet

1 2 3 LIPIREA TAPETULUI
ЛЕПЕНЕ ИЛИ
ПОЛАГАНЕ НА ТАПЕТИ

Пълен асортимент за всички видове тапети и стенни покрития

1 ОТСТРАНЯВАНЕ 2 ГРУНДИРАНЕ 3 ЛЕПЕНЕ

RAPORT DE AMESTECARE - ИДЕАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ НА РАЗРЕЖДАНЕ

Utilizare - Употреба	Conținutul cutiei în l de apă Литри вода за 1 опаковка	Suficient pentru cca. Достатъчно за	
		Role Ролки	m²
Amorsare - Грундиране	> 10 L	-	100
Tapet ușor de hârtie Хартиени (леки) тапети	> 8¾ L	10	50
Tapet normal de hârtie Нормални тапети	> 7½ L	8	40
Tapet greu de hârtie Тежки тапети	> 6¼ L	6	30

PENTRU MAI MULTE DETALII ȘI SFATURI SCANEAZĂ CODUL!
СКАНИРАЙТЕ ЗА УКАЗАНИЯ, СЪВЕТИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!

www.Metylan.com

RO CONTACT

Distribuitor: Henkel România S.R.L., Str. Ionită Vornicul Nr. 1-7, Sector 2, București, Tel: +4021 203.26.00; Fax: +4021 204.86.55; henkel.ro@henkel.com
Producător: Henkel AG&Co KgaA, Henkelstrasse 67, 40191 Düsseldorf, Tel.+49 211 797 0, Germania

BG ЗА КОНТАКТИ

Хенкел България ЕООД, София 1766, Бизнес Парк София, стр. 2, ет.4, тел.: (+359 2) 860 39 00
Производител: Henkel AG&Co KgaA, Henkelstrasse 67, 40191 Düsseldorf, Tel.+49 211 797 0, Германия

RO CALITATE RIDICATĂ A METILCELULOZEI

IDEAL PENTRU LIPIREA:

- Tapetului ușor de hârtie
- Tapetului greu de hârtie
- Tapetului normal de hârtie

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Suprafața pe care urmează a se aplica tapetul trebuie să fie rezistentă, uscată, curată și uniformă. Pentru o mai bună aderență a tapetului, suprafața trebuie să fie amorsată. Suprafața trebuie bine curățată de urmele lăsate de tapetul vechi. Crăpăturile și găurile vor fi acoperite.

PREPARAREA ADEZIVULUI

Conținutul cutiei se dizolvă în apă rece (pentru raportul de amestecare, vezi tabelul). Întotdeauna se utilizează un recipient curat pentru prepararea adezivului. Se toarnă treptat conținutul cutiei în apă, amestecând continuu până la vărsarea completă a adezivului. După 2-3 minute se amestecă conținutul din nou. Se lasă 20 de minute, după care se amestecă din nou și adezivul se poate folosi.

APLICAREA TAPETULUI

Se aplică adezivul omogen pe spatele tapetului cu o perie sau o rolă adecvată. Se lasă să se umezească tapetul, apoi se aplică pe perete. Urmele lăsate de adeziv după lipirea tapetului se șterg imediat cu o cârpă umedă și moale. Se recomandă a se respecta instrucțiunile producătorului de tapet.

Recomandări pentru evacuarea deșeurilor: Numai ambalajele complet golite pot fi reciclate. Evacuați reziduurile de produs ca deșeuri industriale similare deșeurilor menajere sau într-un recipient de colectare a deșeurilor comerciale/din construcții. Cod deșeu: 080410.
Depozitare: Depozitați în încăperi uscate și răcoroase. Păstrați în ambalajele originale închise, protejate împotriva umezelii. Evitați cu strictețe temperaturi sub 0 °C și peste+ 50 °C.

Metylan

Normal

Tapet de hârtie ușor, normal și greu
Леки, нормални, тежки хартиени тапети

» Utilizare ușoară și sigură
» Безупречно и сигурно за употреба

» Ideal pentru utilizatori mai puțin experimentați
» Идеално за хартиени проекти

Acoperă până la
До
50m²

BG ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ЕТИЛЦЕЛУЛОЗА

ОПТИМАЛНО ЗА ЗДРАВО ЛЕПЕНЕ НА:

- Леки хартиени тапети
- Нормални хартиени тапети
- Тежки хартиени тапети

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е суха, чиста, устойчива, равномерно абсорбираща и гладка. Стените и таваните трябва да се почистят обстойно. Старите тапети се отстраняват с Metylan Tapetenablöser. Препоръчва се пукнатини и дупки да се запълват с шпакловки Ceresit.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО

Цялото съдържание на опаковката се насипва в студена вода (вижте таблицата за съотношенията на разреждане), като се разбърква постоянно. Винаги се използва чиста кофа. Опаковката се държи близо до водата и разбъркването се продължава малко след като цялото съдържание е във водата. След 2-3 минути се разбърква още веднъж. След 20 минути и последно разбъркване лепилото е готово за употреба.

ПОЛАГАНЕ НА ТАПЕТИТЕ

Лепилото се разнася равномерно на гърба на тапетите с четка с къс косъм, тапетите се оставят да омекнат и се поставят. След поставянето незабавно се премахва излишното лепило с чиста вода и гъбичка! Да се спазват указанията на производителя на тапети.

Третиране на отпадъците: само напълно празните опаковки са годни за рециклиране. Изсъхналите втвърдени остатъци от продукта като битови отпадъци или други подобни промишлени отпадъци в контейнер за събиране на търговски или строителни отпадъци. Идентификационен код на отпадъците 08 04 10.
Съхранение: на сухо и хладно място в оригинални неразпечатани опаковки.