

Ceresit

FLEXSILICONE CS 25



SANITARY & TILING

RO Rezistent la:

1. mucegai 2. apă 3. decolorare

BG Устойчив на:

1. Мухъл 2. Вода 3. Обезцветяване

RS Отпоран на:

1. Буџ 2. Воду 3. Promenu boje



Henkel

(RO) Ceresit CS 25 Silicon Sanitar: Etanșant pentru rosturi, pe bază de silicon. Proprietăți: impermeabil, rezistent la mucegai, disponibil într-o gamă largă de culori complementare cu chiturile de rosturi Ceresit. Rezistent la raze ultraviolete, condiții atmosferice și apă. Aderă perfect pe suprafețe și este flexibil. Pentru uz la interior și exterior. **Domenii de utilizare:** pentru toate îmbinările de suprafețe din baie, bucătărie, toalete, etc. Dimensiune rosturi: lățime 6-12 mm, adâncime 6 mm. Rezistent la îmbătrânire, nu-și modifică dimensiunea, rezistent la contactul cu apă, nu crapă, nu se decolorează. Aderă pe: gresie, faianță, email, sticlă. **Mod de aplicare:** Se curăță locul, se aplică siliconul în rost și se netezește cu o spatulă ce a fost umezită în apă cu săpun. Timp pentru formarea peliculei cca. 15 min. Temperatura de lucru: +5°C până la +40°C. Temperatura de rezistență: -40°C până la +120°C. **Indicații generale:** silicon de tip acid. Eliberează acid acetic în timpul întăririi. Produs destinat utilizatorilor profesionali. Se va depozita la loc uscat și răcoros. **Termen de valabilitate:** inscripționat pe ambalaj, în formatul NR. LOT XXXXXXXX EXP ZZ.LLAA (XXXXXXX- nr. lot, ZZ= zi, LL=lună, AA= an). **Recomandări pentru eliminarea deșeurilor:** Eliminați deșeurile de produs întărit ca deșeurii industriale similare deșeurilor menajere sau într-un recipient de colectare a deșeurilor comerciale/ din construcții. Eliminați deșeurile de produs neîntărit ca deșeurii periculoase. Codul de deșeurii este 080409. * aplicarea se face conform instrucțiunilor. **(BG) Ceresit CS 25 Санитарен силикон:** Висока защита срещу мухъл и плесен. Съдържа специални активни съставки, които блокират образуването на мухъл от 3 страни - образуване, растеж и разпространение на спори. За дълготрайни естетически резултати, дължащи се на продължителното действие на активните съставки. Цветовата гама на Ceresit CS 25 е съвместима с цветовете на фигуриращите смеси Ceresit CE 40 Aquastatic и CE 43 Grand' Elit. **Област на приложение:** За всички съединителни и разширителни фуги в бани, кухни, тоалетни и др. Отлично залепване и еластичност. За вътрешна и външна употреба*. Устойчив на стареене, UV лъчи*, температура и на въздействието на вода. Не се свива, не променя цвета си. Захваща към керамика, стъкло, email, плочки. *За уплътняване на фасади използвайте други продукти от гамата на Ceresit. **Начин на работа:** Фугата се почиства добре. Силиконът се нанася равномерно. Заплажда се със сапунен разтвор и подходящ инструмент. Температура на работа: от +5°C до +40°C. Температурна устойчивост: от -40°C до +120°C. **Общи указания:** Силиконът е киселинно-втвърдяващ се. При втвърдяване се отделя оцетна киселина. Само за професионални потребители. Да се спазват указанията в листа с технически данни за продукта. Да се съхранява на сухо и хладно място. **Срок на годност:** вижте датата върху опаковката във формат XXXXXXXX ДД.ММ.ГГ (XXXXXXX- партида, ДД-ден, ММ- месец, ГГ- година). **Депониране на отпадъците:** втвърдени остатъци от продукта: битов отпадък; невтвърдени остатъци от продукта: местен пункт за депониране на отпадъци. Код на отпадък: 080409. * При употреба според инструкциите, изискванията и спецификациите. **(RS) Ceresit CS 25 sanitarni silikon Karakteristike:** nepropustan, otporan na buđ, fleksibilan, dostupan u širokom spektru boja. Otporan na starenje, UV zračenje, temperaturne promene i vodu. Nijanse silikona CS 25 se u potpunosti slažu sa bojama fug masa Ceresit CE 40 i CE 43, što će Vašem kupatilu pružiti perfektan izgled. **Oblast primene:** za sve vrste spojnice i zaprtivanja u kupatilu, kuhinji, WC-u itd. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Pogodan za keramiku, staklo, email, keramičke pločice. **Upotreba:** Spojnice dobro očistiti. Silikon ravnomerno naneti, a zatim izravnati. Temperatura obrade: +5°C do +40°C. Temperatura postojanost: -60°C do +180°C. **Opšte napomene:** Acetatni silikon. Tokom očvršćavanja osloboda siračnu kiselinu. Samo za profesionalne korisnike. Rok trajanja: Proveriti datum isteka roka na pakovanju, u formatu: XXXXXXXX DD MM GG (X - broj serije, D - dan, M - mesec, G - godina). **Savet o uklanjanju otpada:** Odlaganje otpada/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. Indeksni broj otpada: 08 04 09. * Pri upotrebi pratiti instrukcije, specifikacije i pravila.

Ceresit CS 25 / UFI: PR84-80PE-M00N-C4VU

(RO) Atenție. Conține: 4,5-Diclor-2-octil-izotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție

alergică a pielii. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul

acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă este necesară

consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să

inspirați ceața/vaporii. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echi-

pament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp

de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate

face cu ușurință. Continuați să clătiți. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale. Conține produs

bicid: conservant 4,5-Diclor-2-octil-izotiazol-3(2H)-onă. **(BG) Внимание. Съдържа:**

4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он. Може да причини алергична

кожна реакция. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно

дразнене на очите. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Да се

съхранява извън обсега на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете

опаковката или етикета на продукта. Избягвайте вдишване на дим/изпарения. Да се избягва

изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и

доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. Съдържа биоциден продукт: консервант

4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он. **(RS) Pažnja Sadržji: 4,5-Dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on.** Može da izazove alergijske reakcije na koži. Izaživa iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Izbegavati udisanje magle/pare. Izbegavati ispuštanje /oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oči. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta sapuna i vode. Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. Sadržji biocidni proizvod: konzervans 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on.

PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛ/PROIZVOĐAČ: Henkel AG&Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf, tel.: +49 2117970, Germania, Германия, Немачка. **Distributor:** Henkel Romania SRL, Str. Gara Herăstrău nr. 2 C, etaj 11, Sector 2, București, România, tel.: +4021 203 26 00; henkel.ro@henkel.com, www.ceresit.ro; **Официален представител:** Хенкел България ЕООД, 1766 София, Бизнес Парк София, стр. 2, ет. 4, тел.: 02/8063900, www.ceresit.bg; **Uvoznik za Srbiju:** Henkel Srbija d.o.o. Bulevar oslobođenja 383, 11040 Beograd, tel.: +381 11 2072 200, fax: + 381 11 2072 255, e-mail: info.lepkovi@henkel.com, www.ceresit.rs.

CE 1213
Henkel AG & Co. KGaA
13 DoP-00612
EN 15651-1:2012, F-EXT-INT, 11: F, 13: ≤ 3 mm,
14: ≤ 25 %, 15: ≥ 100 %, 114: ≥ 100 %, EN 15651-3:2012, S, 31: F, 33: ≤ 3 mm,
34: ≤ 30 %, 35: 25, 37: 1, 314: ≥ 25 %, www.ceresit.rs, www.ceresit.ro, www.ceresit.bg



НОМИНАЛЕН ОБЕМ

280 ml/мл e

