PRECAUȚII: O singură înghițitură din acest lichid poate cauza leziuni pulmonare care constituie o amenințare la adresa vieții. H312+H332: Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare. H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H226: Lichid și vapori inflamabili. H315: Provoacă iritarea pielii. H336: Poate provoca somnolență sau amețeală. H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (Inhalație). P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264: Spălați-vă bine după utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P302+ P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P370+P378: în caz de incendiu: a se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO2) sau stropi (ceață) de apă. NU se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere. P403+ P233: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. Conținut de substanțe periculoase: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)(EC 919-446-0); xilen (CAS 1330-20-7). Concentrație C.O.V. la 20 °C: 792,55 g/L.

KÖBER

D551

DILUANT ALCHIDIC

RECOMANDĂRI: pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice, pentru degresarea suprafețelor înainte de vopsire și pentru curățarea echipamentelor de aplicare a vopselei. **MOD DE UTILIZARE**: Se adaugă sub agitare continuă, până la omogenizare, respectând proporțiile indicate pe eticheta produsului de acoperire. **DEPOZITARE**: în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiilor și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25°C. **UFI: UPH0-50E6-Q00T-5GDF.**

Valabil până în mai 2032.

Producător: KÖBER S.R.L.
Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil, Nr. 2, jud. Neamț, România
Tel.: + 40 233 281021, www.kober.ro

5 946046 030715