RO **PRECAUȚII**: H332: Nociv în caz de inhalare. H 410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H226: Lichid și vapori inflamabili. H372: Provoacă leziuni ale sistemului nervos central în caz de expunere prelungită sau repetată. H336: Poate provoca somnolență sau amețeală. P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264: Spălați-vă bine după utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a feței/îmbrăcăminte de protecție/protecție respiratorie/încălțăminte de protecție. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P370+P378: în caz de incendiu: se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC) și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO_2) sau stropi (ceață) de apă. NU se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. EUH208: Conține 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate (CAS 55406-53-6). Poate provoca o reacție alergică. Conține substanțe biocide: 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate - conservant pentru peliculă. ARTICOL TRATAT. COV limita UE g/l: cat. A/h 750 (2010). COV Produs, max. g/l: 750. Conținut de substanțe periculoase: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)(EC 919-446-0); 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate (CAS 55406-53-6).

HU **BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK**: H332: Belélegezve ártalmas. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a központi idegrendszert. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P264: A használatot követően alaposan meg kell mosni. P210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P370+P378: Tűz esetén: az oltáshoz polivalens hab (ABC osztály) és alternatív módon aeromechanikus hab vagy széndioxid (CO_2) vagy vízpermet használandó. NEM ajánlott vízsugár használata. P501: Az edény tartalmát/a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH208: Tartalmaz 3-jód-2-propinil-butil-karbamát (CAS55406-53-6). Allergiás reakciót válthat ki. Biocid anyagokat tartalmaz: 3-jód-2-propinil butilkarbamát - tartósítószer. Kezelt termék. EU határérték erre a termékre (A/h): 750 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 750 g/l VOC-t tartalmaz. Veszélyes anyag tartalom: Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, ciklusos vegyületek, aromás vegyületek (2-25%) (EC 919-446-0), 3-jód-2-propinil-butil-karbamát (CAS 55406- 53-6).

UFI: 1TP0-H0U1-300G-UYCA

PM600134_5

UN 1993

KÖBER

HOLZ

GRUND PENTRU LEMN

faanyagvédőszer

PREMIUM PRODUKT

szú, farontó rovarok, gombák és penész ellen

rezistență împotriva carilor, ciupercilor și mucegaiului

GRUND PENTRU LEMN SERIA IGA5101 - S.F. IGA5101

RO Grund incolor pe bază de rășină alchidică utilizat pentru rezistența eficientă a lemnului împotriva carilor, fungilor, mucegaiului și a ciupercilor, cu acțiune imediată și protecție profilactică. Datorită gradului ridicat de impregnare constituie un tratament eficient pentru lemnul deja afectat. Alte avantaje: - penetrează adânc fibra lemnoasă, protejând împotriva dăunătorilor lemnului (cari, putregai și fungi); - asigură o mai mare rezistență în timp a lemnului; - asigură absorbția ușoară în lemn. **CONDIȚII DE APLICARE**: Condiționarea produsului la 10-30°C și omogenizare. Temperatura mediului: 10-30°C. Umiditatea relativă a mediului: max. 70%. Nu se aplică pe lemn neuscat. **DOMENIUL DE UTILIZARE**: Se utilizează ca prim tratament al pieselor din lemn utilizate în construcții. Nu se recomandă pentru protecția stupilor, a suprafețelor care vin în contact cu alimente sau furaje. **PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI**: Lemnul nou care urmează a fi tratat trebuie să fie uscat, curat și degresat cu diluant D551 sau D553. Dacă se aplică pe lemn vopsit anterior este necesar ca acesta să fie unul solid și se va șlefui foarte bine până la îndepărtarea în totalitate a stratului de vopsea veche și a porțiunilor cu tendință de măcinare. Eventualele crăpături se pot chitui cu chit pentru lemn cu uscare rapidă. **METODA DE APLICARE, DILUARE**: Înainte de utilizare și pe durata aplicării se va omogeniza periodic. Nu se diluează. Aplicarea se face prin pensulare în lungul fibrei, la un consum specific de 70-90 grame/mp (10-13 mp/L). Se aplică 1 singur strat de grund de lemn IGA5101. Suprafețele tratate cu acest grund se vor finisa ulterior cu produse de acoperire transparente seria: IG5100-Lac protector, IG5200-Lac protector extra, L5306-Lac Yacht Plus, L5210-Durolac, L5310-Lac cerat sau opace seria E5400-Emalux, E5100-email Ideea!, V5300-vopsea Pitura. Timpul de uscare pentru reacoperire: 5 ore. Consum specific: 10-13m²/l. **DEPOZITARE**: în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiilor și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25°C. Perioada de timp pentru efectul biocid este de 24 ore, iar durata efectului este de minim 3 ani. **Valabil până la: vezi data pe ambalaj**.

HU Oldószeres alapú faanyagvédő szer, védi a fát szú és farontó rovarok ellen, kékesedés és gombák káros hatásától. Biztosítja a felelület tartósságát, könnyen szívódik a fába, gyorsan szárad. Nem ajánlott a termék használata méhkasok védelmére, illetve élelmiszerrel közvetlen kontaktusba jöhető felületek bevonására. A termék egymagában nem védi a fát, szükséges utólag fedőfestékeket alkalmazni. Felhordási feltételek: a termék és a környezet hőmérséklete 10-30°C; levegő relatív nedvességtartalma max. 70%; kizárólag száraz fára alkalmazzuk. A felületnek minden szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A felületet a fa szálirányában csiszoljuk, majd portalanítjuk. Felhordás előtt alaposan felkeverjük. Nem hígítjuk. Ecseteléssel 1 rétegben hordjuk fel. Száradás/Átvonhatóság: kb. 5 óra. Kiadósság: 10-13 m²/liter/réteg-ig. Tárolás eredeti, zárt csomagolásban 5-25°C-os hőmérsékleten. Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson feltüntetett időpontot.

LOCUL DE PROVENIENȚĂ/SZÁRMAZÁS: EU
PRODUCĂTOR/GYÁRTÓ: KÖBER SRL,
RO-617410, TEL: +40233 281021, WWW.KOBER.RO

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

IMPORTATOR REP. MOLDOVA:
SRL "CREDAGALEX", CHIȘINĂU,
STR. M. MANOLE, NR. 5,
TEL. 022 471363