

Homplex®

RACORD DE GAZ FLEXIBIL EXTENSIBIL INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Păstrați acest document pentru consultări ulterioare.

Caracteristici tehnice:

Material corp: Inox AISI 316L, gofrat
Tip fittinguri: Conform marcajului de pe pachet

Niplu: Inox AISI 304

Piuliță: Inox AISI 304

Garnitură: Cauciuc NBR

Protecție: PVC

Culoare: Galben

Diametru fittinguri: Conform marcajului de pe pachet

să evedențieze eventualele pierderi de gaz. În cazul formării de bule de săpun (pierderi de gaze) verificați strângerea corectă a racordurilor și repetați testul.

Întreținere

Racordul nu necesită o întreținere deosebită dacă este instalat într-un mediu protejat și ferit de acțiuni externe. Totuși dacă este necesară curățarea acestuia, folosiți o cârpă din bumbac sau un burete neabraziv înmuiat în apă caldă și săpun fără a pune o presiune mecanică pe racord. La final clătiți din abundență.

Instrucțiuni de instalare

Dacă este necesar, întindeți racordul la lungimea dorită fără a trece de lungimea maximă specificată pe ambalaj. Extinderea se face cu priză manuală la abele capete ale racordului pentru o prelungire uniformă. Dacă după extindere lungimea nu este suficientă, achiziționați un alt racord de gaz cu lungime corespunzătoare. Plasati garnitura din dotare pe filetul racordului <mamă> și aplicați prin rotire bandă PTFE pe filetul racordului <tată>.

Se rotesc manual racordurile furtunului la racordul robinetului de gaze și se strâng după ce echipamentul utilizator (aragaz, centrală termică, etc.) a fost poziționat definitiv pentru a evita torsiuni ce pot avaria furtunul.

Controlați instalarea corectă a racordului de gaz prin constatarea absenței pierderilor de gaze. Deschideți robinetul de gaz și folosiți apă și săpun pe îmbinări care

Avertismente

Folosiți racorduri cu lungimi corespunzătoare. În regimul de funcționare final, acestea nu trebuie să se sprijine (să atingă) podeaua dar nici nu trebuie să fie prea scurt pentru a nu face posibilă generarea un spațiu de acces corespunzător între robinetul de gaz și echipamentul consumator.

Nu supuneți furtunul racordului la curburi prea scurte.

Nu supuneți furtunul la stres prin torsiune, conectați furtunul în mod corespunzător!

Dacă echipamentul conectat este echipat cu o instalație electrică asigurati-vă ca acesta și racordul beneficiază de o împământare adecvată.

Evitați muchiile ascuțite, sprijinirea altor obiecte de furtun, acorarea de obiecte de furtun, buclele inutile.

Înlocuiți racordul de gaz la cel mult 10 ani de la instalare.