



LINERIO. RIFLAJE

INFORMATII TEHNICE

Tip produs	Placare riflaj Linerio și accesorii
Material	Polistiren Extrudat XPS
Lungime panou	S-Line: 2650 mm M-Line: 2650 mm L-Line: 2650 mm
Lățime panou	S-Line: 122 mm M-Line: 122 mm L-Line: 122 mm
Grosime panou	S-Line: 12 mm M-Line: 12 mm L-Line: 21 mm
Dimensiuni accesoriu de finisare stânga	S-Line: 2650 x 28 x 12 mm M-Line: 2650 x 42 x 12 mm L-Line: 2650 x 61 x 21 mm
Dimensiuni accesoriu de finisare dreapta	S-Line: 2650 x 35 x 12 mm M-Line: 2650 x 26 x 12 mm L-Line: 2650 x 32 x 21 mm
Dimensiuni accesoriu de finisare universal (sus/jos)	S-Line / M-Line: 2650 x 25 x 12 mm L-Line: 2650 x 30 x 21 mm
Ambalare	S-Line / M-Line: 16 bucăți/pachet L-Line: 12 bucăți/pachet Bucata – ambalată în folie transparentă
m ² panou m ² pachet	Panou: 0.323 m ² Pachet S-LINE / M-LINE: 5.168 m ² Pachet L-LINE: 3.879 m ²
Conditii de stocare	Înainte de a fi utilizate, panourile trebuie lăsate să se aclimatizeze circa 24h în încăperea unde urmează a fi montate.
Unelte pentru tăiere	Pentru tăiere se poate folosi: fierăstrău manual cu lamă fină / fierăstrău electric cu pânză pentru fier / fierăstrău circular. Atât panourile cât și accesoriile trebuie poziționate cu partea decorativă în jos și tăiate pe spatele acestora.
Fixare	Panourile se fixează direct pe suprafața interesată (vezi instrucțiuni de montaj) cu adeziv pe bază de polimer hibrid. Adezivul se aplică în formă de "S" pe spatele panoului. Adezivul nu trebuie să contină solvenți sau izocianati.
Informatii importante de montaj	<ul style="list-style-type: none"> - A nu se expune produsul în locuri cu o temperatură ridicată (temp.< 60°C), de exemplu în saună, lângă un șemineu / sobă / cuptor; - A nu se expune direct radiatiilor solare; - Montajul pe o suprafață deapă, fără denivelări, asigură o fixare adecvată a plăcilor; - Montajul se efectuează pe perete de la stânga la dreapta și de jos în sus. La



	colturile exterioare montajul se efectuează plecând din colt spre stânga și spre dreapta; - Nu fixati/înșurubați direct pe panouri elemente de decor precum umerase, rafturi sau alte obiecte.
Întreținere și curățare	Pentru curățarea panourilor folosiți apă (temp. <40°C) și puțin detergent non agresiv. Nu folosiți agenți înălbitori (ex. clor), solvenți, acizi, abrazivi sau alte produse pe bază de sodă caustică. Nu lăsați urmele de lichid sau agentii de curățare să se usuce pe panouri. Clătiți și uscați suprafața pentru a nu cauza decolorarea acestora.
Reciclare	Produsul este 100% reciclabil.

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificatie tehnică armonizată
Densitate	370 ± 5%	PN-EN 1602:2013
Stabilitate dimensională	≤ 0,1%	PN-EN 1603:2013
Reacția la incendiu	E	PN-EN 13501-1:2019-02
Emisii ale substanțelor volatile	≤ 28 zile	PN-EN 16516:2017-11 PN-EN ISO 16000-9:2009 ISO 16000-6:2011 ISO 16000-3:2011



MONTAJ UȘOR



GREUTATE REDUSĂ



IZOLARE FONICĂ



**UȘOR DE MENTINUT
CURAT**



RECICLABIL

