



NETATMO BY STARCK®	 <p style="text-align: center;">CAPETE TERMOSTATATE INTELIGENTE PACHET PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ÎNCĂLZIRE</p>		
Specificațiile produsului	Temperatura (măsurată)	Interval: de la 0°C până la 50°C Acuratețe: ± 0.5°C	
	Temperatura (setată)	Interval: de la 5°C până la 30°C Pas: 0.5°C	
	Unitate de măsură	°C	
	Motor	Forță: 80 N max.	
	Compatibilitate și instalare	Compatibile cu 90% din caloriferele cu apă caldă de pe piață 2 x 10 adaptoare de calorifer (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0) Numărul de capete termostatate per instalare: până la 20	
	Cerințe hardware	Router Wi-Fi și acces la internet. Nu sunt compatibile cu hotspot-urile publice.	
	Specificații wireless	Protocol de comunicare criptat. Compatibile cu Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Securitate: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES). Conexiune wireless între capul termostatat și releu: undă radio cu rază mare: până la 100 m (868 MHz)	
	Stocare în Cloud	Disponibil de pe mai multe dispozitive, fără limită de stocare. Frecvența înregistrării: la fiecare 10 minute.	
Dimensiunile produsului	Capete termostatate inteligente	Adâncime (cu inelul de fixare inclus)	80 m
		Diametru	58 m
		Greutate (cap termostatat + inel fixare + baterii)	193 g
	Releu	Adâncime	24 mm
		Lățime	83 mm
		Înălțime	84 mm
Compatibilitate	Minim versiunea iOS 9 pentru iPhone, iPad, iPod. Minim versiunea 4.2 pentru Android cu acces la Google Play. Controlul pachetului pentru termoficare necesită un iPhone, iPad sau iPod touch cu iOS 8.1 sau o versiune ulterioară.		
Conținutul pachetului	2 Capete termostatate inteligente 1 Releu Netatmo 2 x 10 adaptoare de calorifer 1 ștecher pentru alimentarea releului 2 x 4 adevize color 2 x 2 baterii AA pentru capul termostatat inteligent 1 Releu de rețea 1 ghid de instalare 1 ghid de selecție adaptoare		
Culori disponibile	4 opțiuni de culoare: portocaliu, galben, verde, albastru 		
Materiale folosite	Conceput de Starck. Cilindru din plexiglas transparent rezistent la UV. Rezistă la 95% umiditate relativă. Proiectat numai pentru uz interior.		
	Afișaj E-paper Eficiente energetic, foarte lizibile.		
Țara de origine	Fabricat în China		
Specificații de mediu	Temperatura de operare	De la 0°C până la 50°C	
	Umiditate relativă de funcționare (interior și exterior)	De la 0 până la 80%	

NETATMO
BY
STARCK®



**CAPETE TERMOSTATATE INTELIGENTE
PACHET PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT
DE ÎNCĂLZIRE (continuare)**

Consum de energie	Tensiune de intrare cap termostatat (baterii)	2 baterii AA
	Durata de viață a bateriei	2 ani
	Tensiunea de intrare a releului (curent alternativ)	MAX: 250V AC / 50-60 Hz
	Consumul mediu al releului	4.6 W
Limbă aplicație		<ul style="list-style-type: none">• Croată• Olandeză• Engleză• Franceză• Germană• Italiană• Rusă• Slovacă• Slovenă• Spaniolă• Turcă
Perioada de garanție	GLOBAL	4 ani garanție
WEEE logo		
Conține materiale periculoase		N/A
Reglementare	Declarații de reglementare	CE