



Izolament detasabil RF format dintr o saltea de fibre din poliester, ecocompatibile si reciclabile, grosime 100mm
Densitate: 21 Kg/m³
Rezistenta la foc: EN 13501-1 Cl.B S2 D0
Conducibilitate termica: 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat
 Rozete din ABS pe conexiuni



ARTICOLO
PUFFER PAXTON PS 1000 CU IZOLATIE

DESCRIZIONE:
 Acumul-tampon pentru instalatii de incalzire cu izolatia detasabila
 Produsul respecta directiva 2009/125/CE a eficientei energetice (ErP)
 Garantie de 2 ani impotriva coroziunii

COD.
 EAN 803173019943 +
 EAN 803173019967
 REV. 00
 12/10/2022

NOTE: COD PUFFER : 2032898
 COD IZOLATIE :2032899

IMPORTATOR
SC.DEDEMAN SRL
 Str. Alexei Tolstoi Nr 8, Bacau 600093, RO
 Tel:0234/525525 ; www.dedeman.ro



- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

918L 85W

*o richiesta si posso eseguire colbertazioni di classe

SCHEDA TECNICA

PED Diret. 2014/68/EU:	Art. 4.3
Capacità litri:	918 lt
Superficie di scambio:	m ²
Pressione Max di eserc.:	6 Bar
Temperatura di eserc.:	95 °C
Materiale:	Otel carbon S235JR
Trattamento:	Vopsea antirugina externa
Fluido ammesso:	Agent termic - Apa
Coibentazione:	100mm RF
Finitura:	PVC colorat
Peso serbatoio a vuoto:	Puffer120 Kg Izolatie 25 kg