



# DIFERENTE RECUPERATOARE PRANA STANDARD / PREMIUM / PREMIUM PLUS

Model	150/200G/200C	150/200G/200C PREMIUM	150/200G/200C PREMIUM PLUS
Debit maxim	70 / 85 / 140	70 / 85 / 140	70 / 85 / 140
Coeficient pastrare temperatură	95% / 96% / 93%	95% / 96% / 93%	95% / 96% / 93%
Clasa de eficienta energetica	A	A	A
Suprafață recomandată (H-2,7m)	25 m <sup>2</sup> / 30 m <sup>2</sup> / 40 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> / 30 m <sup>2</sup> / 40 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> / 30 m <sup>2</sup> / 40 m <sup>2</sup>
Consum energie	2.3W - 12W / 2,3W - 12W / 3,4W - 26W	2.3W - 12W / 2,3W - 12W / 3,4W - 26W	2.3W - 12W / 2,3W - 12W / 3,4W - 26W
Diametru	150mm / 200mm / 200mm	150mm / 200mm / 200mm	150mm / 200mm / 200mm
Diametru montaj	162mm/ 212mm / 212mm	162mm / 212mm / 212mm	162mm/ 212mm / 212mm
Dublu Flux (admisie/evacuare simultana)	DA	DA	DA
Schimbator de caldura din cupru	DA	DA	DA
Alimentare	220V	220V	220V
SPI	0.17 W/m3/h / 0.13 W/m3/h / 0.12 W/m3/h	0.17W/m3/h / 0.13 W/m3/h / 0.12 W/m3/h	0.17 W/m3/h / 0.13 W/m3/h / 0.12 W/m3/h
Nivel zgomot 3m	36dB / 38dB / 44dB	36dB / 38dB / 44dB	36dB / 38dB / 44dB
Tip montare	În perete	În perete	În perete
Tip display	Digital	Digital	Digital
Număr viteze	5	5	5
Izolație termică și fonică	DA	DA	DA
Funcție ventilare - MOD NOAPTE	DA	DA	DA
Funcție ventilare - AERISIRE	DA	DA	DA
Funcția - SLEEP TIMER	DA	DA	DA
Funcția - PREÎNCĂLZIRE (rezistență 55W)	DA	DA	DA
Funcția - DEGIVRARE	DA	DA	DA
Reglare luminozitate afișaj	DA	DA	DA
Reglare separată admisie și evacuare	DA	DA	DA
Display cu pictograme	DA	DA	DA
Filtru G3	DA (1 filtru)	DA (2 filtre)	DA (2 filtre)
Telecomandă	DA	DA	DA
Aplicație Telefon & Wi-Fi	DA	DA	DA
Senzor presiune atmosferică	NU	DA	DA
Indicator nivel murdărire filtru	NU	DA	DA
Afișare dată și oră pe display	NU	DA	DA
Senzor umiditate	NU	DA	DA
Funcție AUTO	NU	DA	DA
Senzor temperatură	NU	DA (2 senzori)	DA(4 senzori)
Senzor CO2	NU	NU	DA
Senzor VOC	NU	NU	DA