



Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iLL
Tip produs sau componenta	Lampă modulară
Nume scurt al dispozitivului	iLL
[Us] tensiune de alimentare nominala	110...230 V c.a. 50/60 Hz 110...130 V DC

Complementare

Frecvență intermitentă	2 Hz
Semnalizare locala	1 LED green, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica
Pieptene bare de distribuție pe categorii de compatibilitate	Partea superioara: ProDis
Module de 9 mm	2
Înălțime	82 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	69.5 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Terminal auxiliar de conectare	Terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil 2.5 mm ² Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm ² Tunnel type terminal 1 cable(s) flexible 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm ²
Lungimea de dezizolare a firului	9 mm
Cuplu de strângere	1 N.m

Mediu

standarde	SR EN 60947-5-1
grad de protectie IP	IP2 IPxx B
grad de poluare	3
tropicalizare	2
umiditate relativă	95 % (55 °C)
temperatura ambiantă pentru utilizare	-35...70 °C
temperatura de depozitare	-40...80 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform - de la 1001 - Declarația de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri tehnice generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.

Contractual warranty

Perioada

18 luni
