



### Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 IH
Nume scurt al dispozitivului	IH
Tip produs sau componenta	Temporizator mecanic
Număr de canale	1
Funcție disponibilă	Comutator manual de timp

### Complementare

Domeniul de aplicare al aparatului	Building
Tip de sarcina	Lampă cu halogen 230 V c.a., ( 1100 W ) Lampă cu incandescență 230 V c.a., ( 1100 W ) Tub fluorescent în montaj dual, balast : convențional, ( 2 x 100 W ) Tub fluorescent în montaj dual, balast : convențional, ( 2 x 58 W ) Tub fluorescent necorectat, balast : convențional, ( 100 W ) Tub fluorescent necorectat, balast : convențional, ( 40 W ) Tub fluorescent necorectat, balast : convențional, ( 58 W ) Tub fluorescent compensat paralel, balast : convențional, ( 40 W ) Tub fluorescent compensat paralel, balast : convențional, ( 58 W ) Tuburi fluorescente compensate serial, balast : convențional, ( 100 W ) Tuburi fluorescente compensate serial, balast : convențional, ( 40 W ) Tuburi fluorescente compensate serial, balast : convențional, ( 58 W )
Durata ciclului	24 h
Precizie de măsurare	+/- 1 s/zi
Numar maxim de comutari	48 on - 48 off
Durata interval minima	15 min
Tip de setare	Manual time changeover
Precizie de măsurare	+/- 1 s/zi 20 °C
Putere consumată	2.5 VA
Curent maxim de comutație	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0.6
[Ue] tensiune operationala nominala	( - 15...10 % ) 230 V c.a. 50/60 Hz
Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	6
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Grad de protectie IP	IP20 B
Lățime	54 mm
Înălțime	90 mm
Adâncime	66 mm
Greutate produs	0.185 kg

### Mediu

temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...55 °C
grad de protectie IP	Borne : IP20 B

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform - din 1426 - Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Disponibil

### Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------