

# CERTIFICAT DE CALITATE

| CARACTERISTICI TEHNICE  | ROMPLY MEROPS S.A   |
|---|---|
| <b>DENUMIRE PRODUS – PLACAJ ANTIDERAPANT COMBI FAG/PLOP</b>                     |   |
| <b>Număr de straturi</b>  | 11  |
| <b>Grosime (mm)</b>   | 21 WM A+B COMBI FAG/PLOP  |
| <b>Dimensiuni (mm)</b>  | 1250*2500   |
| <b>Ortogonalitate (mm)</b>  | ±2  |
| <b>Densitate (kg/m<sup>3</sup>)</b>   | 640±10%   |
| <b>Umiditate (%)</b>  | 8-12  |
| <b>Rezistența la forfecare (calitatea lipirii) (N/mm<sup>2</sup>)</b>           | >1  |
| <b>Rezistența la încovoiere longitudinală (N/mm<sup>2</sup>)</b>                | 40-60   |
| <b>Rezistența la încovoiere transversală (N/mm<sup>2</sup>)</b>                 | 35-50   |
| <b>Modul de elasticitate la încovoiere longitudinală (N/mm<sup>2</sup>)</b>     | ≥4000   |
| <b>Modul de elasticitate la încovoiere transversală (N/mm<sup>2</sup>)</b>      | ≥3500   |
| <b>Rezistență la încheiere transversală (N/mm<sup>2</sup>)</b>                  | ≥2  |
| <b>Rezistența la încheiere transversală (după 24 h în apă) N/mm<sup>2</sup></b> | ≥1  |
| <b>Umflare/Imersie în apă după 24 de ore (%)</b>                                | ≤8  |
| <b>Eliberare de formaldehidă (mg/hxm<sup>2</sup>)</b>                           | <3.5  |
| <b>Adeziv rezistent la apă</b>  | Prefere 14 J 350  |
| <b>Clasa de emisie de formaldehidă</b>  | E1  |
| <b>Greutate film fenolic ( g/m<sup>2</sup> )</b>                                | 120 - 220   |
| <b>Caracteristici generale</b>  | Fete netede de fag tr 1.9 mm(2), subfete de plop lg 2.6 mm(2), interioare de fag tr 1.9mm(2), interioare de plop lg 2.6mm(3),interioare de plop tr 1.9mm(2), fara gol de miez, staturile exterioare sunt acoperite cu film fenolic, calitate superioara, fara delaminare, fara metal in interior. Se accepta umflarea filmului Max. 3/20 mm, arsuri Max. 3/20 mm, fisuri Max. 2/20 mm, zone mate – mici suprafete, lipsa film pe zone mici, acoperite cu vopsea de protectie culoarea filmului. Sunt premise cumulative maxim 3 (trei) defecte pe o fata. |

**Eliberat:** Daniela Serban

**ROMPLY MEROPS SA**

.....  
**Nr. Reg. Com:** J51/423/2012 | **CUI:** RO 23369113

**Sediul social:** Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, CP: 910060, Călărași, România | **Tel./Fax:** +40 242 311 454

**e-mail:** office@merops.ro | **web:** www.romplymerops.ro