




SC PREFAB SA BUCURESTI
Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sector 1
RCJ 40/9212/04.07.2003
CUI 1916198
Telefon: 021/3315116, Fax: 021/3305980
S.C. Prefab SA Bucuresti - Punct de lucru Calarasi
Str. Bucuresti, nr. 396, Calarasi, jud. Calarasi
Tel 0242/311715; fax 0242/318975
e-mail: office@prefab.ro
www.prefab.ro



NB 2003

S.C. Prefab SA Bucuresti - Punct de lucru Calarasi,
Str. Bucuresti, nr. 396, Calarasi, jud. Calarasi
RCJ 40/9212/04.07.2003; CUI 1916198
e-mail: office@prefab.ro; www.prefab.ro
Tel 0242/311715; fax 0242/318975

Anul 09
337-CPR
2003-CPR-337

SR EN 771-4:2015

Elemente pentru zidarie din beton celular
autoclavizat, tip GBN 25, categoria I, cu utilizare
preconizata in lucrari de zidarie exterioara si
interioara, neportanta, protejata.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ


Nr. 337- CPR -

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Elemente pentru zidarie din beton celular autoclavizat**
Denumirea comerciala: **GBN 25, categoria I**
- Utilizare preconizata : **in lucrari de zidarie exterioara si interioara, neportanta, protejata.**
- Fabricant : **S.C. Prefab SA Bucuresti - Punct de lucru Calarasi , Str. Bucuresti, nr. 396, Calarasi , jud. Calarasi ; RCJ 40/9212/04.07.2003; CUI 1916198; telefon: 0242/311715, fax: 0242/318975; e-mail: office@prefab.ro ; www.prefab.ro**
- Reprezentant autorizat : **Nu este cazul.**
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții : **2+**
- Standard armonizat: **SR EN 771-4:2015**
Organism notificat : SC SRAC CERT SRL Bucuresti – NB 2003 a efectuat inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica si efectueaza supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica în cadrul sistemului 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica nr. 2003-CPR-337
- Performanța declarată :

Caracteristici		Performanta declarata GBN 25
Dimensiuni (mm)	Lungime	620
	Inaltime	240
	Latime	55 ÷ 350
Tolerante dimensionale		TLMA
Configuratie		
Rez. la compresiune minima (perpendicular pe fata de asezare parte din epruveta) (N/mm ²)		2,5
Rezistenta aderentei la forfecare (N/mm ²)		
-cu mortar obisnuit;		0,15
-cu mortar pentru rosturi subtiri		0,30
Reactia la foc		Euroclasa A1
Absorbție de apă		NPD Nu trebuie expusa
Permeabilitatea la vapori de apa; coeficientul de difuziune al vaporilor de apa		5/10
Densitatea aparenta in stare uscata (Kg/m ³)		450 ± 50
Conductivitatea termica (W/mK)		0,148
Durabilitate la îngheț/dezgheț		Nu trebuie expusa
Planeitate fete de asezare		NPD
Paralelism fete de asezare		NPD
Planeitatea suprafetelor		NPD
Substanțe periculoase		Nu contin

- Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate.
Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 si Regulamentul (UE) nr. 574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Data si locul emiterii :
S.C.PREFAB S.A. Bucuresti – Punct de Lucru Calarasi

Director Calitate,
ing. Manoliu Ioan



NB 2003



SC PREFAB SA BUCURESTI - P.L. CALARASI
 Str. Bucuresti, Nr. 396, Calarasi, jud. Calarasi
 RCJ 40/9212/04.07.2003; CUI 1916198
 e-mail: office@prefab.ro ; www.prefab.ro
 Tel 0242/311715; fax 0242/318975

Anul 09
 337-CPR
 2003-CPR-337

SR EN 771-4+A1:2015
 DoP Nr. 337-CPR

Elemente pentru zidarie din beton celular autoclavizat, tip GBN 25, categoria I, cu utilizare preconizata in lucrari de zidarie exterioara si interioara, neportanta, protejata.

Dimensiuni (mm)	Lungime	620
	Inaltime	240
	Latime	55 ÷ 350
Tolerante dimensionale	TLMA	
Configuratie		
Rez. la compresiune minima (perpendicular pe fata de asezare parte din epruveta) (N/mm ²)	2,5	
Rezistenta aderentei la forfecare (N/mm ²)		
-cu mortar obisnuit;	0,15	
-cu mortar pentru rosturi subtiri	0,30	
Reactia la foc	Euroclasa A1	
Absorbție de apă	NPD Nu trebuie expusa	
Permeabilitatea la vapori de apa; coeficientul de difuziune al vaporilor de apa	5/10	
Densitatea aparenta in stare uscata (Kg/m ³)	450 ± 50	
Conductivitatea termica (W/mK)	0,148	
Durabilitate la îngheț/dezgeț	Nu trebuie expusa	
Planeitate fete de asezare	NPD	
Paralelism fete de asezare	NPD	
Planeitatea suprafetelor	NPD	
Substanțe periculoase	Nu contin	

Aviz de expeditie nr.....
 Data livrării.....
 Sortimentatie / cantitate.....