TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ

Profile Vox Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Gdyńska 143, 62-004 CZERWONAK k/Poznania
tel. (+48-61) 812-10-01; fax (+48-61) 812-05-83, POLSKA - POLAND, Internet: www.vox.pl, e-mail: profile@vox.pl

DECLARAȚIE NAȚIONALĂ DE PERFORMANȚĂ Nr. PD/1/2019

1. **Denumire și denumire comercială a produsului:** VOX Soffit Infratop - Sageac
2. **Identificarea unică a tipului de produs:** SV/SVP 07/08/09/15/18
3. **Utilizare produs:** Sistemul VOX Soffit Infratop – Sageac este destinate pentru placarea asterealei la clădirile nou construite și la clădirile existente.
4. **Numele și adresa producătorului și locul producției:**

   Producător:

   Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Poland

   Locul producției:

   a. Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Poland
   b. IOOO PROFILE VOX, Brestskaya Oblast, Brestskiy Rayon, Telminskiy Selski 7, Belarus
5. **Sistemul național de evaluare și verificare a constanței performanței:** 4
6. **National technical specification:**

   Specificații tehnice naționale: ITB-KOT-2019/0786 revision 1
   Unitatea de evaluare tehnică: Building Research Institute (ITB), ul. Filtrowa 1, 00-611 Warsaw, Poland

   Numele laboratorului de testare acreditat: ITB Test Laboratories Unit
   Certificat de acreditare Nr.: AB 023
7. **Performanță declarată:**

Caracteristici esențiale	Performanță
Rezistență la tracțiune, MPa	≥ 38.0
Modulul de tracțiune, MPa	≥ 2000
24 h contracție la +70°C, %	≤ 0.5
Rezistență la impact a plăcilor - soffit neperforat și perforat vertical la + 23 ° C, energie de impact: 5 J	nu se produc daune pot să apară mici denivelări
Rezistență la impact a plăcilor - soffit neperforat și perforat vertical la - 20 ° C, energie de impact: 3 J	nu se produc daune pot să apară mici denivelări
Rezistență la impact, kJ/m^2	≥ 350
Rezistența la îmbătrânirea accelerată (energie de iradiere: 2000 MJ / m2), evaluate pe baza:	
- schimbare a culorii	schimbare a culorii, nu mai mult de 3 nuanțe
- Rezistență la impact, kJ/m	valoare medie ≥ 250 valoare unică ≥ 120

8. Performanțele produsului identificate mai sus sunt compatibile cu toate performanțele declarate enumerate la punctul 7. Această declarație de performanță a fost emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului specificat mai sus (punctul 4).

Signed on behalf of the Manufacturer
Marcin Olszewski
Director

Czerwonak, 08 Feb. 2019