

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.6302 / 18.06.2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip	Plăci metalice autoportante pentru acoperiș, Profil de țiglă BAUDEMAM 35, grosime 0,45 mm, clasa 1 - DX51D+ Z225 - fața 1:SP 25 μm lucios culoare RAL/fața 2:SP 7 μm - fără culoare RAL, EN 508-1
2. Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate):	Placă autoportantă pentru învelitori de acoperiș / Acoperișuri exterioare supuse reglementărilor privind performanța la foc exterior
3. Fabricant:	SC DEDEMAN SRL Str. Alex Tolstoi, nr. 8, Bacău
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului	Sistem 4
5. Standard armonizat:	SR EN 14782:2006

6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță declarată
Rezistență mecanică la forțe concentrate aplicată în mijlocul deschiderii	≥ 1,2 kN la o deschidere de până la 400 mm
Permeabilitate la apă	Impermeabilă fără defecte
Variație dimensională -Coeficient de dilatare termică	12 x 10⁻⁶ K⁻¹
Emisie de substanțe periculoase	NDP
Performanță la foc exterior	B _{ROOF(t3)}
Reacție la foc	Clasa A1
Durabilitate: - Tip, grosime, marcă de oțel - Tip, grosime, categorie acoperire	- Profil de acoperiș 35, grosime 0,45 mm - clasa 1, DX51D+ Z225 - Fața 1:SP 25 μm lucios culoare RAL RUV2/ RC3 - Fața 2:SP 7 μm - fara culoare RAL
Lungime modul	350 mm
Latime utilă	1120 mm
Latime totală	1200 mm
Înălțime ambutisare	20 mm

Performanta produsului identificat la punct.1-2 este in conformitate cu setul de performanțe declarate de la punct. 6.

Aceasta declaratie de performanta este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punct.3.

Ambalajele vor fi supuse procesului de valorificare conform legislatiei de mediu in vigoare de catre client.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Adrian Paval
Director General

DEDEMAN SRL
Str. Alex Tolstoi, nr. 8, Bacău



Tel: 0234 525 525
www.dedeman.ro