

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR- TML-BL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip	Plăci metalice autoportante pentru acoperiș, Profil de țigla BILMAN 35, grosime 0,4 mm, clasa 1 - DX51D+ Z225 - fața 1:SP 25 μm lucios culoare RAL/fața 2:SP 7 μm - fără culoare RAL, EN 508-1
2. Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate):	Acoperișuri exterioare supuse reglementărilor privind performanța la foc exterior
3. Fabricant:	SC BILKA STEEL SRL Str. Henri Coanda, nr. 17, Brasov
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului	Sistem 4
5. Standard armonizat:	SR EN 14782:2006

6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță declarată
Rezistență mecanică la forțe concentrate aplicată în mijlocul deschiderii	≥ 1,2 kN la o deschidere de până la 400 mm
Permeabilitate la apă	Impermeabilă fără defecte
Variație dimensională -Coeficient de dilatare termică	12 x 10⁻⁶ K⁻¹
Emisie de substante periculoase	NDP
Performanță la foc exterior	B _{ROOF(3)}
Reacție la foc	Clasa F
Durabilitate: - Tip, grosime, marcă de oțel - Tip, grosime, categorie acoperire	- Profil de acoperiș 35, grosime 0,4 mm - clasa 1, DX51D+ Z225 - Fața 1:SP 25 μm lucios culoare RAL RUV2/ RC3 - Fața 2:SP 7 μm - fara culoare RAL
Lungime modul	350 mm
Latime utila	1120 mm
Latime totala	1200 mm
Inaltime ambutisare	20 mm

Performanta produsului identificat la punct.1-2 este in conformitate cu setul de performanțe declarate de la punct. 6.

Aceasta declaratie de performanta este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punct.3.

Ambalajele vor fi supuse procesului de valorificare conform legislatiei de mediu in vigoare de catre client

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Marius Frățilă
Technical Manager



BILKA STEEL SRL
Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +40 268.548.117/ Fax: +40 268.548.116
www.bilka.ro / office@bilka.ro
CPR- TML-BL/ 15.11.2017 rev.0