



MAPEI

Eco Prim Grip Plus

Amorsă universală, promotor de aderență, gata de utilizare, aproape inodoră, cu un nivel foarte scăzut al emisiilor de compuși organici volatili (VOC), pentru tencuieli, materiale de nivelare și finisare și adezivi pe bază de ciment, pentru aplicații la interior și exterior



www.blauer-engel.de/uz113



DOMENII DE UTILIZARE

Amorsă universală, gata de utilizare, pentru interior sau exterior, cu aplicare la pardoseli sau pereți.

Eco Prim Grip Plus se poate utiliza pentru a îmbunătăți aderența tencuielilor pe bază de ciment sau de var, pe suporturi realizate din beton, zidărie, zidărie din bolțari de ciment, BCA sau ipsos.

Eco Prim Grip Plus este de asemenea adecvat pentru a îmbunătăți aderența adzivilor pentru plăci ceramice sau a produselor de nivelare și finisare pe pardoseli neabsorbante de interior realizate din plăci ceramice, dale terazzo sau plăci de piatră naturală.

Exemple tipice de aplicare

- Aplicarea tencuielilor pe suporturi din beton sau zidărie.
- Aplicarea materialelor de nivelare și finisare pe pardoseli vechi ceramice, din terazzo și piatră naturală.
- Montarea pardoselilor ceramice și din piatră naturală direct peste pardoseli ceramice existente.

CARACTERISTICI TEHNICE

Eco Prim Grip Plus este o amorsă aproape inodoră, fără solvenți, compusă din rășini sintetice în dispersie apoasă și agregate, cu aderență excelentă și rezistențe ridicate la apă și la îmbătrânire.

Garantează după aplicare obținerea unei suprafețe rugoase, cu rol de punte de aderență, ideală pentru tencuieli, gleturi, produse de nivelare sau șape autonivelante, asigurând o excelentă aderență la suporturi netede, lise și puțin absorbante.

După uscare, garantează o aderență și lipire puternică a oricăror amestecuri pe bază de ciment, pe diferite tipuri de suporturi cum ar fi: beton, BCA, bolțari de ciment, cărămidă, piatră, plăci de gips carton, lemn, plăci ceramice, metal, tencuieli, ipsos, etc.

Eco Prim Grip Plus este un latex gata de utilizare, de culoare gri, ce se aplică foarte ușor cu un trafalet sau cu o pensulă.

Eco Prim Grip Plus nu este inflamabil și are un nivel extrem de scăzut al emisiilor de compuși organici volatili (VOC). De aceea, produsul este considerat nepericulos pentru mediul înconjurător, pentru aplicatorii și utilizatorii finali.

Depozitarea produsului se face fără a lua măsuri speciale de precauție

RECOMANDĂRI

- Aplicarea se face la temperaturi între +5°C și +35°C.
- Nu folosiți **Eco Prim Grip Plus** pe suporturi cu posibile infiltrații de umiditate prin capilaritate și suprafețe aflate în imersie permanentă.
- **Eco Prim Grip Plus** este un produs gata de utilizare și nu trebuie diluat.
- Nu utilizați ca și promotor de aderență pentru produse de nivelare și adezivi pe bază de ciment pe șape și betoane elicopterizate. În asemenea cazuri utilizați **Eco Prim T Plus**.

MOD DE APLICARE

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie curat, uscat, maturat, fără uleiuri, grăsimi, lapte de ciment sau părți neaderente.

Eco Prim Grip Plus



Aplicarea de Eco Prim Grip Plus pe beton, cu un trafalet



Aplicarea de Eco Prim Grip Plus pe beton, cu o pensulă



Aplicarea unei tencuieli pe Eco Prim Grip Plus

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Consistență: | lichid cremos |
| Culoare: | gri |
| Densitate (g/cm ³): | 1,48 |
| pH: | 8,5 |
| Conținut corp solid (%): | 70 |
| EMICODE: | EC1 Plus - emisii foarte scăzute |

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C - 50% U.R.)

| | |
|--|--|
| Temperatura de aplicare permisă: | de la +5°C la +35°C |
| Timpe de așteptare înainte de a aplica tencuieli: | 15-20 minute (în funcție de temperatura, umiditatea și porozitatea suportului) |
| Timpe de așteptare înainte de a aplica produse autonivelante și adezivi pe bază de ciment: | 30-60 minute (în funcție de temperatura, umiditatea și porozitatea suportului) |

PERFORMANȚE FINALE

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Rezistența la umiditate: | excelentă |
| Rezistența la îmbătrânire: | excelentă |
| Rezistența la solvenți și uleiuri: | bună |
| Rezistența la acizi și baze: | bună |
| Rezistența la temperatură: | excelentă |

În cazul pardoselilor existente, înainte de aplicarea **Eco Prim Grip Plus**, asigurați-vă că acestea sunt bine ancorate la suport și nu există fisuri. Îndepărtați urmele de ulei, ceară, praf, etc. cu un produs potrivit sau prin asperizarea suprafeței cu o unealtă electrică. Dacă este necesar, îndepărtați porțiunile desprinse și astupați golurile cu **Planitop Fast 330**.

Suportul nu se va uda cu apă înainte de aplicarea produsului **Eco Prim Grip Plus**.

Aplicarea

Eco Prim Grip Plus poate fi aplicat pe substrat cu un trafalet cu păr scurt sau cu o pensulă. Tencuielile, tinciurile, șapele autonivelante, etc. se vor aplica numai

după ce **Eco Prim Grip Plus** s-a uscat complet. Timpul minim de așteptare pentru uscare este între 15-60 minute și depinde de condițiile de mediu și absorbția suportului. Este posibil să aplicați un al doilea strat de **Eco Prim Grip Plus** peste primul, după o perioadă mare de timp.

Curățare

Cât este proaspăt, **Eco Prim Grip Plus** se spală ușor de pe pardoseli, pereți și scule, cu apă. După întărire, trebuie îndepărtat cu alcool sau cu decapant **Pulicol 2000**.

CONSUM

Consumul variază între 0,20 și 0,30 kg/m² și depinde de absorbția suportului.

AMBALARE

Eco Prim Grip Plus se livrează în găleți de plastic de 1, 5 sau 10 kg.

DEPOZITARE

Eco Prim Grip Plus păstrat în ambalajul original sigilat are o valabilitate în condiții normale de cel puțin 12 luni de la data de fabricație înscrisă pe ambalaj.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA PREPARARE ȘI APLICARE

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regăsite în ultima versiune a Fișei de Securitate disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com.

Nu lăsați la îndemână copiii. Asigurați o bună ventilație pe durata și după aplicare și uscare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați pe durata procesării produsului. În caz de contact cu ochii sau pielea clătiți imediat cu apă curată. Nu lăsați produsul să pătrundă în sistemul de scurgere sau în cursuri de apă. Nu permiteți penetrarea în pământ/sol. Curățați sculele cu săpun și apă imediat după utilizare. Pot fi reciclați doar recipientii goți corespunzător. Reziduurile de produs uscat pot fi eliminate ca și deșeurii menajere. Produsul conține BIT și CIT/MIT (3:1).

Produsul conține:

apă, liant, plastifiant, aditivi, conservanți (VdI-RL 01/June 2018).

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONĂRI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a

noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Vă rugăm să consultați întotdeauna versiunea actualizată a Fișei Tehnice, disponibilă pe site-ul www.mapei.ro sau www.mapei.com.

INFORMAȚII LEGALE

Conținutul acestei fișe tehnice ("TDS") poate fi copiat într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Fișele Tehnice actualizate pot fi descărcate accesând site-ul www.mapei.ro

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONȚINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FIȘĂ TEHNICĂ ("TDS") VA ANULA RESPONSABILITATEA MAPEI.



Marcajul este folosit pentru a identifica produsele MAPEI ce au o emisie foarte scăzută a substanțelor organice volatile (VOC) certificate de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), o organizație internațională pentru controlul nivelului de emisii a produselor destinate pardoselilor.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro



Aplicarea de **Eco Prim Grip Plus** pe plăci din gresie porțelanată, cu un trafalet



Aplicarea șapei autonivelante pe **Eco Prim Grip Plus** uscat, aplicat în prealabil pe pardoseala existentă

**Eco Prim
Grip Plus**



BUILDING THE FUTURE