



Une marque de **TOTAL**

S.T. 1-069 ELF EVOLUTION 700 STI 10W-40



Ulei semisintetic cu performante ridicate, obtinut prin tehnologie ELF. Special conceput pentru motoarele pe benzina si Diesel ale autoturismelor, astfel incat sa raspunda reglementarilor ultimelor tehnologii ale injectiei directe.

UTILIZARE

Motoare pe benzina si Diesel

- Recomandat tuturor motoarelor pe benzina si Diesel ce echipaza autoturismele si vehiculele utilitare usoare.

Injectie directa si indirecta

- Special adaptat exigentelor motoarelor Diesel de tehnologie recenta, mai ales celor echipate cu injectie directa, cu sau fara sistem „Common Rail”.

Toate anotimpurile

- Perfect adaptabil in orice conditii de trafic (urban, interurban, autostrada).

Consultați manualul de întreținere a autovehiculului pentru a cunoaște recomandările

PERFORMANTE

Specificatii internationale

ACEA : A3/B4

Omologariile constructorilor

API : SN/CF

VOLKSVAGEN VW 501.01 / 505.00

MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1

*FPD = Filtru de Particule Diesel

AVANTAJE CLIENT

Performante foarte ridicate Proprietati imbunatatite, specifice motoarelor Diesel

- Tehnologia uleiului semisintetic ELF asigura mentinerea in timp a performantelor lubrifiantului, si intervalele prelungite de schimb conform normelor impuse constructorii de autovehicule.
- Excelente proprietati detergente care asigura motorului cele mai bune performante
- Special conceput pentru a raspunde exigentelor specifice motoarelor cu injectie directa. Injectia directa imbunatateste puterea si cuplul motor, scade consumul de carburant, dar in acelasi timp creste temperatura de functionare a motorului. De aceea este importanta utilizarea unui lubrifiant capabil să protejeze motorul la temperaturi ridicate.

Prelungeste viata motorului

- Un indice de vascozitate ridicat, care permite o rezistenta excelenta la temperaturi ridicate si de asemenea o lubrifiere rapida a componentelor motorului la pornirea la rece. Aceasta protectie optima prelungeste durata de viata a motorului

CARACTERISTICI

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ

EVOLUTION 700 STI 10W-40	Metoda	Unitate	SAE 10W-40
Densitatea la 15°C	ATSM D1298	Kg/m ³	873
Vascozitatea cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96.8
Vascozitatea cinematica 100°C	ASTM 445	mm ² /s	14,81
Indice de viscozitate	ASTM D2270	-	160
Punct de curgere	ASTM D97	°C	-24°C
Punct de inflamabilitate	ASTM D92	°C	232
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

EVOLUTION 700 STI 10W-40

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.

Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Termen de valabilitate 3 ani.

Rev 0; 12.2017

