



Caracteristici Principale

Gama de produse	Asfora
Tip produs sau componenta	Potentiometru rotativ
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tip de sarcina	Lampă cu incandescentă 230 V c.a. 40...600 W Lampă cu halogen 230 V c.a. 40...600 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer 40...600 W
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Cutie

Complementare

Montare dispozitiv	Ingropat
Funcție de comutare	2 cai
Aplicatie variator	Sarcina inductiva Sarcina ohmica
Tip de protectie	Protectie siguranta
Calibru fuzibili asociați	6.3 A
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. 50 Hz
Conexiuni - borne	Borne pe stalp
Număr de cabluri	2 x 2.5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centală ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama de capac ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) : knob
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Claws 53...78 mm
Înălțime	83 mm
Lățime	83 mm
Adâncime	49 mm
Adâncimea proiectată	20 mm
Greutate produs	0.111 kg

Mediu

certificari produs	FIMKO GOST NEMKO SEMKO TSE UKR VDE
etichete privind calitatea	CE
grad de protectie IP	IP20

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Va fi conform in Q4 2019 Va fi conform in Q4 2019
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri tehnice generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.

Contractual warranty

Perioada

18 luni
