



## **MOL Essence 5W-30**

SAE 5W-30

### **BENEFICIILE PRODUSULUI**

- Tripla protectie antioxidanta
- Proprietati de curgere la temperaturi extrem de scazute
- Interval extrem de lung pentru schimbul de ulei
- Volatilitate scazuta

### **DOMENII DE UTILIZARE**

**MOL Essence 5W-30** este un ulei sintetic pentru motoare, ce asigura economisirea de energie, depasind toate cerintele celor mai importante asociatii ale constructorilor de automobile si ale producatorilor de motoare.

**MOL Essence 5W-30** este un ulei de ultima generatie, dezvoltat pentru motoarele de ultima generatie, cu aspiratie naturala sau turboalimentate, pe benzina sau Diesel, ce echepeaza autoturismele si vehiculele comerciale usoare (maxim 3,5 tone).

### **NIVELE DE PERFORMANTA, APROBARI :**

- Clasa de viscozitate: **SAE 5W-30**
- *API SL/CF*
- ACEA A3/B4-12
- ILSAC GF-4
- VW 502 00/505 00
- GM-LL-B-025
- BMW Longlife-01

### **PREZENTAREA PRODUSULUI**

Produsul **MOL Essence 5W-30** este obtinut din uleiuri de baza sintetice si un sistem complex de aditivare (detergent/dispersant, antioxidant, antiuzura, agenti anticoroziune si antispumare, ameliorator al proprietatilor de curgere)

Datorita caracteristicilor sale de evaporare redusa, produsul asigura reducerea consumului de ulei si, in consecinta, se reduc emisiile de substante poluante.

Stabilitatea sa la oxidare, specifica uleiurilor sintetice, garanteaza ca proprietatile originale raman neschimbate si previne formarea de namoluri si depuneri, chiar si in conditii de operare permanenta a motorului la temperaturi ridicate.

Proprietatile excelente ale viscozitatii la temperaturi scazute asigura lubrifiere imediata si protectie totala a motorului, chiar si la temperaturi extrem de scazute.

### **PROPRIETATI, CARACTERISTICI SPECIFICE**

<b>Caracteristici</b>	<b>Valori Tipice</b>
Densitate la 15 °C, g / cm <sup>3</sup>	0,855
Viscozitate cinematica : - la 40 °C, mm <sup>2</sup> / s - la 100 °C, mm <sup>2</sup> / s	66,9 11,4
Punct de curgere, °C	-36
Punct de inflamabilitate, (Cleveland), °C	220
Cifra de bazicitate, mg KOH / g	10,2

### **DESFACEREA PRODUSULUI**

Uleiul **MOL Essence 5W-30** se livreaza in: flacoane din plastic, de 1 L; bidoane din plastic, de 4 L; butoaie metalice, nereturnabile, din tabla de otel, avand capacitatea de 60 L si 216,5 L (greutatea neta: 47 kg si 170 kg).

### **INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI DEPOZITARE**

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare. In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta regulile de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere. Pentru mai multe detalii, consultati Fisa cu Date de Securitate a produsului.

**Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu necesita aditivari ulterioare, care pot avea consecinte grave, imprevizibile. In cazul unei aditivari ulterioare facuta de utilizator, producatorul si distribuitorul nu pot fi trasi la raspundere pentru astfel de daune posibile..**

Perioada de stocare a produsului, in ambalajul original, inchis etans, in conditiile recomandate de depozitare: 60 de luni.

Risc de pericol la incendiu: Grad IV .

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40 °C.