

### Descărcător de supratensiune cu 1 pol + NPE






V 20-C/...: Descărcător de supratensiune Tip 2 (Clasa C) conform EN 61643-11 (VDE 0675 partea 6-11).

- Cu soclu Multibase cu cleme de legătură multiple
- Unitate completă, alcătuită din cartuș și soclu, premontată și conectată
- Verificat VDE
- Adecvat pentru sistemele de rețea TN și TT
- Cartuș debroșabil, separarea de soclu se face fără unelte
- Inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic
- Cu afișaj optic al defecțiunilor
- Capacitate ridicată de descărcare la o durată mare de utilizare
- Marcaj conexiuni

Exemplu de utilizare: blocuri de locuințe, case particulare și industrie

Tip	Tens- iune de dim. V	Ver- siune	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
V20-C 1+NPE-280	280	1+1 pol complet, 280 V	1	22,300	5094650



#### V20-C 1+NPE-280

Tensiune nominală V	$U_N$	230
Clasa de solicitare conform EN 61643-11		Tip 2
SPD conform IEC 61643-11		clasa II
CP nr.		1-2
Curent de scurgere nominal (8/20) kA	$I_n$	20
Curent de scurgere (8/20) [total] kA	$I_{Total\ 8/20}$	40
Curent maxim de descărcare (8/20 $\mu$ s) kA	$I_{max}$	40
Nivel de protecție kV	$U_p$	< 1,3
Timp de acțiune ns	$t_A$	< 25
Siguranță maximă A		125
Domeniu temperatură °C	$\vartheta$	-40+80
Unitate de împărțire TE (17,5 mm)		2
Grad de protecție		IP20
Secțiune transversală a conductorului rigid mm <sup>2</sup>		2,5-35
Secțiune transversală a conductorului multifilar mm <sup>2</sup>		2,5-35
Secțiune transversală a conductorului flexibil mm <sup>2</sup>		2,5-25