

PRODUCT INFORMATION



Service Additives – Engine Oil

Version: SA2/02

Valvoline™ Engine Oil Treatment

Pachet special de aditivi pentru îmbunătățirea performanței uleiurilor de motor.

Aplicare

Potrivit pentru toate motoarele pe benzină și diesel.

The Engine Oil Treatment mărește indicele de vâscozitate, făcând uleiul de motor mai vâscos (mai gros) la temperaturi înalte pentru a asigura o grosime mai mare a peliculei de ulei.

Avantajele cheie sunt:

- Intervale extinse de golire a uleiului
- Costuri operaționale mai mici și creșterea duratei de viață datorită frecării reduse.

Instrucțiuni de utilizare:

Adăugați Valvoline Engine Oil Treatment la uleiul de motor.
Aduceți motorul la temperatura de funcționare.

Notă importantă:

NU depășiți capacitatea maximă a carterului/bloc-motorului.

Dozare:

Potrivit pentru 4,5 litri de ulei de motor.
Inofensiv pentru motor până la o concentrație maximă de 20% ulei de motor.

Adăugați conținutul sticlei metalice (300 ml) la cel puțin 1,5 litri de ulei de motor.

Caracteristici și beneficii

Intervale extinse de scurgere

Engine Oil Treatment acceptă intervale de scurgere extinse

Previne consumul și pierderea uleiului

Vâscozitatea crescută la temperaturi mai ridicate face o etanșare mai bună a inelelor pistonului. Ca urmare, consumul de ulei este redus.

Aplicație universală

Engine Oil Treatment este potrivit pentru toate motoarele pe benzină și diesel.

Controlul depozitului

Conține aditivi speciali pentru îmbunătățirea protecției împotriva oxidării și a dispersării murdăriei.

Protecție împotriva uzurii la presiune extremă

Aditivii specializați pentru protecția împotriva uzurii stabilizează pelicula de lubrifiere în condiții de încărcare extremă.

PRODUCT INFORMATION



Menține lumea în mișcare din 1866

Deservind mai mult de 100 de țări din întreaga lume, Valvoline este un lider de piață, distribuitor și producător de produse și servicii auto și industriale de calitate. Produsele includ lubrifianți auto; fluide de transmisie; uleiuri de transmisie; lubrifianți hidraulici; produse chimice pentru automobile; produse de specialitate; unsoari/vaseline și produse ale sistemului de răcire.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Valvoline, vă rugăm să vizitați www.valvolineurope.com

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice de proprietate se bazează pe producția curentă. Deși producția viitoare va fi conformă cu specificațiile Valvoline, pot apărea variații ale acestor caracteristici.

Engine Oil Treatment

Aspect	Maro lichid
Densitate specifică la 20°C	0,857
Punct de aprindere, °C	210

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele locații: Europa

Sănătate și siguranță

Este puțin probabil ca acest produs să prezinte riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicarea recomandată și se mențin standarde bune de igienă personală. Se face referire la fișa cu date de siguranță (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări sau prin internet <http://sds.valvoline.com>

Protejarea mediului înconjurător

Duceți substanțele chimice uzate la un punct de colectare autorizat. Respectați reglementările locale. Nu vărsați în canalizare, sol sau apă.

Depozitare

Vă recomandăm să păstrați toate pachetele acoperite. În cazul în care depozitarea în exterior este inevitabilă, flaconul trebuie așezat orizontal pentru a evita posibila pătrundere a apei și deteriorarea marajelor flaconului.

Produsele nu trebuie depozitate la temperaturi peste 60°C, expuse la soare sau la îngheț.

Înlocuiri – SA2/01

™ Marcă înregistrată Valvoline aplicabilă în diferite țări © 2017

Toate declarațiile, informațiile și datele prezentate aici sunt considerate a fi exacte și de încredere, dar nu trebuie luate ca o garanție, o garanție expresă sau o garanție implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop, sau reprezentare, expresă sau implicită, pentru care Ellis Enterprises B.V. și afiliații săi își asumă responsabilitatea legală.