

Automotive Chemicals – Technical Sprays - Assembly

Version: **TS/009**

Valvoline[™] Glue Spray

Adeziv de înaltă calitate pentru aderență permanentă și temporară. Potrivit pentru a lipi hârtie, carton, lemn, textile și diferite tipuri de materiale plastice.

Aplicare

Hârtie
Lemn
Plută
Carton
Textile
Piele
Diferite tipuri de materiale plastice

Caracteristicile produsului

Potrivit pentru lipirea suprafețelor mari.
Uscare rapidă
Ușor de utilizat
Model de pulverizare pe aproximativ 10 centimetri

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Valvoline[™] Glue Spray trebuie să fie la temperatura camerei înainte de utilizare. Temperatura de procesare trebuie să fie între 5 și 30°C. Agitați înainte de utilizare. Distanța până la suprafața de tratat este de aproximativ 25 până la 30 de centimetri. Aplicați Valvoline[™] Glue Spray într-un strat egal. Pentru o aderență permanentă, aplicați pe ambele suprafețe și lăsați să se usuce timp de 15 până la 20 de minute și apoi apăsați ferm pe ambele suprafețe. Pentru aderență temporară, tratați una dintre părțile de lipit și lăsați să se usuce timp de 5 până la 10 minute și apoi apăsați ferm pe ambele suprafețe. Când tratați suprafețe poroase, aplicați mai multe straturi. După utilizare, curățați supapa (întoarceți recipientul cu spray cu susul în jos și apăsați duza pentru aprox. 5 secunde.

Menține lumea în mișcare din 1866

Deservind mai mult de 100 de țări din întreaga lume, Valvoline este un lider de piață, distribuitor și producător de produse și servicii autoși industriale de calitate. Produsele includ lubrifianți auto; fluide de transmisie; uleiuri de transmisie; lubrifianți hidraulici; produse chimice pentru automobile; produse de specialitate; unsoari/vaseline și produse ale sistemului de răcire.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Valvoline, vă rugăm să vizitați www.valvolineurope.com

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice de proprietate se bazează pe producția curentă. Deși producția viitoare va fi conformă cu specificațiile Valvoline, pot apărea variații ale acestor caracteristici.

Valvoline [™] Glue Spray	
Conținut	500 ml
Baza	Rășină sintetică
Conținut de VOC	Aprox. 83% w/w
Conținut solid	Aprox. 31% w/w
Culoare	Alb Transparent
Miros	Caracteristic
Densitatea relativă la 20°C	0,75 g/ml
Randament	1,2 g/sec
Presiunea valorilor la 20°	de la 3 la 4 bar
Rezistența la căldură	până la +80°C

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele locații: Europa

[™]Marcă înregistrată Valvoline aplicabilă în diferite țări © 2018

Toate declarațiile, informațiile și datele prezentate aici sunt considerate a fi exacte și de încredere, dar nu trebuie luate ca o garanție, o garanție expresă sau o garanție implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop, sau reprezentare, expresă sau implicită, pentru care Ellis Enterprises B.V. și afiliații săi își asumă responsabilitatea legală.

Sănătate și siguranță

Este puțin probabil ca acest produs să prezinte riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicarea recomandată și se mențin standarde bune de igienă personală. Se face referire la fișa cu date de siguranță (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări sau prin internet <http://sds.valvoline.com>

Protejarea mediului înconjurător

Duceți substanțele chimice uzate la un punct de colectare autorizat. Respectați reglementările locale. Nu vărsați în canalizare, sol sau apă.

Depozitare

Vă recomandăm să păstrați toate pachetele acoperite. În cazul în care depozitarea în exterior este inevitabilă, flaconul trebuie așezat orizontal pentru a evita posibila pătrundere a apei și deteriorarea marcajelor flaconului.

Produsele nu trebuie depozitate la temperaturi peste 60°C, expuse la soare sau la îngheț.

Înlocuiri-