

# FIȘĂ TEHNICĂ DUPLICOLOR PRIMA GRUND GRI

---

Grund universal ce conferă substratului o aderență excelentă în vederea vopsirii acestuia cu vopselele PRIMA Color, dar și cu alte tipuri de vopsele nitro-combi sau acrilice.

Potrivit pentru majoritatea tipurilor de suprafețe cum ar fi cele ceramice, eternit, carton și bineînțeles lemn și metal.



## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

---

- Grund de calitate nitro-combi
- Putere de umplere foarte mare
- Curgere bună, suprafețe netede
- Uscare rapidă
- Protejează împotriva coroziunii
- Conferă substratului o aderență foarte bună în vederea vopsirii
- Optimizează gradul de luciu al stratului de vopsea
- Asigură economii la consumul de vopsea
- Pentru aplicații interioare și exterioare

## PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

---

- **Ambalaj:** 400 ml., 500ml., 600ml.
- **Bază:** rășini nitro-combi
- **Grad de luciu**
  - **lucios** > 75 GU
  - **mat** 10 +/- 2 GU
  - **satinat** 25 +/- 5 GU
- **Acoperire:** 400 ml sunt suficienți pentru aprox. 0,8 m<sup>2</sup>
- **Timp de uscare (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):**  
Neaderent la praf: după aproximativ 12 minute  
Neaderent la atingere: după aproximativ 40 minute

Poate fi acoperit cu vopsea / uscare completă: după 2 ore

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambient, umiditatea relativă a aerului și grosimea stratului aplicat.

- **Rezistență la temperatură:** până la +110°C
- **Valabilitate:** 10 ani, în condiții de depozitare corespunzătoare (temperatură 10°- 25°C, umiditate relativă a aerului de maxim 60%)

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

---

Majoritatea vopselelor spray DUPLI-COLOR sunt prevăzute cu un așa numit inel de siguranță sau capac de siguranță. Acestea împiedică utilizarea neautorizată a produsului. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe eticheta și capacul produselor.

**Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și simbolurile de siguranță de pe eticheta produsului și acționați în consecință!**

- Suprafețele ce urmează a fi vopsite trebuie să fie curate, uscate și lipsite de orice urme de grăsime
- Îndepărtați urmele vechi de vopsea și rugina, șmirgheliți suprafața și aplicați un strat de grund. După uscarea grundului șmirgheliți suprafața (utilizați hârtie abrazivă granulație 600)
- Curățați suprafața și asigurați-vă ca aceasta este curată, uscată și lipsită de praf sau urme de grăsime
- Aerosolul (spray-ul) trebuie să fie la temperatura camerei
- Temperatura de aplicare între +10°C și +25°C
- Înainte de aplicare agitați bine spray-ul timp de 2 minute
- Testați compatibilitatea produsului cu suprafața și culoarea într-un loc mai puțin vizibil.
- Aplicați mai multe straturi subțiri de la o distanță de 25-30 cm. Înainte de a aplica un nou strat de vopsea agitați în prealabil spray-ul.
- După utilizare, curățați valva spray-ului (întoarceți aerosolul cu susul în jos și pulverizați timp de aproximativ 5 secunde)

## SFATURI PENTRU VOPSIRE

---

Protejați obiectele și suprafețele învecinate împotriva vopsirii accidentale.

Temperatura de aplicare între +10°C și +25°C, umiditatea aerului de maxim 60%.

A se depozita în spații uscate. Protejați de expunerea directă la radiațiile solare sau la sursele de căldură. A se utiliza doar când vremea este uscată, în spații protejate de vânt și foarte bine ventilate. Respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta produsului!

## MEDIU ȘI ETICHETARE

---

**Deșeuri:** Vă rugăm să aveți în vedere posibilele reziduuri din interior. Doar ambalajele golite complet pot fi considerate deșeuri reciclabile. Ambalajele care nu sunt golite complet trebuie considerate și tratate ca deșeuri speciale. **Etichetare:** Toate produsele realizate de European Aerosols îndeplinesc cerințele legale privind etichetarea și clasificarea cuprinse în Regulamentele Europene **GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)** și **CLP 1272/2008/EG**. Fișele de Securitate ale produselor îndeplinesc cerințele Regulamentului European **REACH 1907/2006/EG**, articolul 31, Anexa II

## RESPONSABILITĂȚI

---

Informațiile cuprinse în acest document au la bază cele mai bune cunoștințe ale noastre. Exemplele și informațiile menționate nu sunt obligatorii și nu vă scutesc de efectuarea propriilor teste și verificări pentru a vedea dacă produsul realizat de noi este potrivit pentru aplicația dumneavoastră specifică. Utilizarea și aplicarea produsului sunt în afara controlului nostru, motiv pentru care ele sunt exclusiv în responsabilitatea utilizatorului final care folosește produsul respectiv. Compania European Aerosols este eliberată de orice răspundere cu excepția cazului în care incidentul respectiv este cauzat de un defect de fabricație ce ține de European Aerosols.

Pentru mai multe informații tehnice puteți apela numărul nostru de telefon: +49 (0) 62 66 75-266 de Luni până Joi între orele 9:00 – 15:00 și Vineri între orele 9:00 – 12:00

Acest document înlocuiește începând cu data de 24 Octombrie 2022 toate versiunile anterioare