



ADEZIV SPRAY AEROSOL SEFOX



Adezivul Aerosol Sefox cu pulverizare este un compus de fixare universal potrivit pentru lipirea multiplelor tipuri de materiale. Compoziția prezintă aderență ridicată prin formula de eliberare, timp rapid de priză și ușurință în utilizare.

Este un produs adeziv pe bază de solvenți cu o formulă unică ce se aplică prin pulverizare. Poate fi folosit la: lipirea spumelor poliuretanică (buretelui) în straturi, lipirea acestora de pânslă, metal, lemn sau textile, industria tapițeriei/canapele, saltele, mochete și diverse aplicații universale.

Jetul de pulverizare oferă o putere de aderență de înaltă calitate și pătrunde chiar și în locurile greu accesibile. Aplicarea directă prin pulverizare elimină necesitatea utilizării a altor unelte (pensulă, rolă) pentru a aplica adezivul pe suprafață. De asemenea se asigură un consum economic de adeziv datorită duzei și modului de pulverizare uniform.

Avantaje

- Timp de utilizare îndelungat după prima pulverizare
- Formează legături flexibile
- Peliculă subțire de aplicare între straturi
- Lipire permanentă / temporară
- Nu necesită alte unelte pentru aplicare
- Nu interacionează chimic cu suprafețele de lipit

Domenii de aplicare

- Tapițerii, Mobilier, Saltele
- Izolare fonică / termică
- Covoare / Mochete
- Auto / Moto
- Uz general domestic



Specificații

- Conținut solid: 35%
- Culoare: Galben
- Densitate (20 °C): ~ 0,72-0,80 g/cm³
- Timp de lipire: > 15 secunde
- Dimensiune recipient: 340 gr
- Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei

Instrucțiuni recomandate

- Înainte de aplicare, asigurați-vă că suprafața este curată, uscată și degresată
- Agitați bine recipientul înainte de utilizare și îndepărtați impuritățile de pe duză
- Pulverizați adezivul de la o distanță de 20-25cm de suprafața pe care doriți aplicarea
- Aplicați un strat uniform și subțire de adeziv
- După aplicare presați ușor suprafețele timp de 5-10 secunde pentru acționare
- Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul umidității și temperatura mediului ambiant.
- Temperatura recomandată de utilizare este între 18 și 25 °C

Atenționări

- Nu depozitați recipientul la temperaturi mai mari de 45 °C
- Nu este indicată utilizarea produsului sub temperatura de 15 °C
- Depozitați recipientul departe de caldura excesivă, scânteii și flăcări
- Citiți informațiile cu privire la siguranță de pe recipient

Limitarea răspunderii

Instrucțiunile produselor Aerosol Sefox se bazează pe teste amănunțite și experiența practică. Datele tehnice sunt ilustrate ca valori medii și nu ca absolute. Având în vedere condițiile în care sunt folosite produsele, utilizatorul decide dacă produsul corespunde cerințelor și modului de aplicare dorite. Nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Înainte de orice utilizare serviciul suport vă poate ajuta în orice aplicație doriți să utilizați produsul. Importator: Flexi-Mob Trading SRL, Strada Interioara 3 nr.6A Constanta, email:office@fleximob.ro, tel:+40720110069