

ADEZIV BITUSTICK 280 ml e

Compozitie: Polimer bituminos, liant si material de umplutura de inalta calitate. Nu contine gudron.

Instructiuni de utilizare: Suprafetele se degreseaza si se curata de praf. Se utilizeaza pe suprafete cu temperaturi cuprinse intre +5°C si +45°C. Inainte de utilizare depozitati produsul intr-un mediu mai bland cu o temperatura inferioara. Nu incalziti cartusul cu flacara libera. Se taie inchizatorul tubului pe deasupra filetului si apoi ajutorul, care se taie la diametrul dorit, in functie de latimea rostului ce va fi umplut. Grosimea optima este de 1,5 mm. Aplicati cu pistolul de refulare.

Valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei

Cuvinte de avertizare: ATENTIE!

Fraze de pericol:

H226 Lichid si vapori inflamabili.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie:

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti si alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P233 Pastrati recipientul inchis etans.

P200 Purtati manusi de protectie.

P303+P361+P353 In caz de contact cu pielea (sau parul): scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus.

P370+P378 In caz de incendiu: utilizati pulbere si extingtor cu CO2 pentru stingere.



8 025072 805225

Lot de productie/Data fabricatiei
A se citi pe cartus

Made in Italy