



Catalog de produse

S.C. AMBASADOR PLUS S.R.L este o societate cu capital privat românesc, înființată în 1994, având ca obiect principal de activitate producția și comercializarea sub marca "ELTIM" a unei game variate de bunuri de larg consum, instalații termice, echipamente industriale, utilaje PSI, utilaje alimentare, aparataj de medie și joasă tensiune, precum și echipamente utilizate la măcinarea deșeurilor de mase plastice în vederea reinjectării.

S.C. AMBASADOR PLUS S.R.L este o companie dedicată parteneriatelor și satisfacerii nevoilor de business ale clienților săi. Astfel și-a dezvoltat într-un mod sistematic și constant competențele tehnice și portofoliul de produse.

Dupa aproape 20 de ani în care am activat pe piața românească, am reușit să ne facem cunoscuți prin calitatea produselor executate, respectarea termenelor de predare, și de asemenea prin calificarea și specializarea personalului tehnic și operativ care asigură satisfacerea celor mai exigente solicitări ale beneficiarilor, recomandând marca "ELTIM" ca una dintre cele mai competitive de pe piață.

Din punct de vedere al conceptului de organizare și al relației cu partenerii, maturitatea la care a ajuns S.C.AMBASADOR PLUS S.R.L., este ilustrată, în primul rând, de implementarea sistemului de management al calității ISO 9001:2008, de către TÜV AUSTRIA CERT GMBH.

Avem în vedere creșterea prestigiului dobândit de organizație, față de clienți prin realizarea de servicii de cea mai bună calitate. Pentru noi calitatea reprezintă condiția absolută pentru succesul în afaceri, de aceea este prioritară în toată activitatea noastră.

- aplicarea unui management flexibil și novator al cărui deziderat îl constituie stabilirea unor punți de comunicare statornice între toți coordonatorii de departamente,
- satisfacerea cerințelor și exigențelor clienților noștrii prin abordarea în mod realist a fazelor de contractare, proiectare, execuție, garanție și post-garanție,
- îmbunătățirea permanentă a sistemului de management al calității precum și a performanțelor economice,
- optimizarea nivelului calitativ al serviciilor prestate și a eficienței economice, prin creșterea responsabilităților și a competențelor echipelor de lucru, compartimentelor de coordonare și stimularea inițiativei personale.

Specialiștii noștrii în montaj și service asigură o instalare fără probleme a produselor, utilajelor și echipamentelor noastre (la cerere), ocupându-se de întreținere, revizie, verificare precum și de serviciile de remediere în caz de urgență.

Considerăm că cele prezentate mai sus reprezintă garanția unei seriozități profesionale de natură să ne permită înscrierea printre firmele cu care doriți să încheiați un parteneriat.



CERTIFICAT



**Pentru sistemul de management conform
EN ISO 9001:2008**

S-a făcut dovada aplicării sistemului conform cerințelor normei și este
certificat în conformitate cu procedura TÜV AUSTRIA CERT pentru

S.C. AMBASADOR PLUS S.R.L.
Str. Circumvalațiunii, Nr. 1
RO – 300013, Timișoara, Jud. Timiș
România

Domeniul de aplicabilitate

Fabricarea de aparate electrocasnice
Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Operațiuni de mecanică generală (Operațiuni de găurire, strunjire, frezare,
prelucrări prin electroeroziune, lepuț, de broșări, rectificare, tăiere, șlefuire,
ascuțire, polizat, sudură, etc)
Fabricarea de pompe și compresoare (Fabricarea de pompe centrifugale de
aer sau de vid, de aer sau alte gaze; Fabricarea de pompe centrifugale pentru
lichide, echipate sau nu cu un dispozitiv de măsurare)
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și
tutunului
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală (Fabricarea de
echipamente pentru dispersia sau pulverizarea de lichide sau pulberi de
stins incendii)

Numărul de înregistrare al certificatului: 20 100 131318969

Valabil până la data de 2016-04-23

Comisia de certificare
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Viena, la data de 2013-04-24

Această certificare s-a făcut conform procedurii de audit și certificare TÜV AUSTRIA CERT și este
supravegheată în mod regulat.

TÜV AUSTRIA CERT GMBH Krugerstraße 16 A-1015 Wien www.tuv.at



Cazane pentru baie

Cazan izolat
90l



Garanție
4 ani

Sobă
recomandată H4

Cazan
2 surse
90l



Garanție
4 ani

Sobă
recomandată H4

Cazan 2 surse
2 circuite
90l



Garanție
4 ani

Sobă
recomandată H4

Cazan 6 țevi
90l



Garanție
4 ani

Sobă
recomandată H5

Cazanele de baie tip ELTIM au formă cilindrică și sunt destinate producerii apei calde menajere, utilizând combustibil solid (lemn, deșeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, rumeguș).

Rezervorul de presiune al cazanului de baie este realizat din oțel în construcție sudată, protejat la interior și exterior prin zincare termică, fosfatere sau execuție inox. Acesta dispune de una, trei sau șase țevi de fum verticale.

Din punct de vedere constructiv acestea se impart in urmatoarele categorii:

Izolate

Cazanele de baie CB90L, CB2S, CB2S2C3tevi,
CB2S2C6tevi, CB200L.

Zincate

Cazanele de
baie CB60L și
CB90L.

Neizolate
Fosfatate

Cazanul de
baie CB80L.

Inox

Cazanul de
baie CB80L
inox.



Apa din cazanele CB60L, CB90L și CB200L este încălzită prin arderea combustibilului solid în sobele pe care sunt așezate, iar cazanele CB2S și CB2S2C sunt dotate suplimentar cu o rezistență electrică termostată ce generează o a doua sursă de încălzire posibilă.

Cazanele CB2S2C pot fi utilizate ca și centrale de încălzire a spațiului de locuit, iar circuitul secundar (serpentină din interiorul rezervorului) este destinat obținerii apei calde menajere. O altă aplicație pentru cazanele CB2S2C în vederea încălzirii apei este realizată prin parcurgerea circuitului secundar (serpentină) de un agent termic extern (panouri solare, etc.).

Avantaje

Siguranța în exploatare datorită soluției alese pentru construcția rezervoarelor.

Menținerea apei calde timp de 24 ore, la cele izolate termic.

Datorită protecției prin zincare la cald durata de viață a cazanului este mare, diminuând fenomenul de coroziune din instalația de apă caldă (la cazanele zincate).

Durata redusă de încălzire a apei din cazan, datorită construcției sobei și a suprafeței mari de schimb a cazanului.

Ușor de întreținut și reparat.

Ușor de curățat de gudron și funingine, datorită poziționării verticale ale țevilor de fum.

Rețeaua de service acoperă toată țara, ceea ce face intervenția promptă.

Cazane pentru baie

Caracteristici tehnice și funcționale

	Cazan 60l neizolat	Cazan 80l neizolat	Cazan inox 80l neizolat	Cazan 90l neizolat	Cazan 90l izolat	Cazan 90l izolat 2 surse	Cazan 90l 2 surse 2 circuite 3 țevi de fum	Cazan 90l 2 surse 2 circuite 6 țevi de fum	Cazan 200l 6 țevi de fum	
Cod produs	1.546.02.0002	1.D55.00.0000	1.D56.00.000	1.546.02.0001	1.546.02.0000	1.B46.00.0001	1.C65.00.0000	1.C92.00.0000	1.D25.01.2001	
Volumul apei din cazan (l)	60	80	80	90	90	90	90	90	200	
Numarul țevilor de fum (buc)	1	1	1	3	3	3	3	6	6	
Pres. max. în cazan (bari)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Pres. de încercare a rezervorului (bari)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Temperatura max. a apei din cazan (°C)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Temperatura max. de evacuare gaze (°C)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Diametrul de racordare la coș (mm)	110	120	120	110/140	110/140	110/140	110/140	140	140	
Diametrul de așezare pe sobă (mm)	340	340	340	340	340	340	340	340	340	
Randamentul termic până la (%)	80	80	80	90	90	90	90	90	90	
Suprafața de schimb termic (dm ²)	31	44	44	61	61	61	61	89	155	
Puterea rezistenței electrice (kW)	×	×	×	×	×	2	2	2	×	
Tensiunea de alimentare rezistență (Vca)	×	×	×	×	×	230	230	230	×	
Dimensiuni racorduri intrare, ieșire (țoli)	1	½	½	1	1	1	1	1	1	
Dimensiuni gabarit cazan (mm)	Înălțime	800	1050	1050	1160	1160	1160	1160	880	1500
	Lungime	400	350	350	400	450	500	500	640	640
	Lățime	360	350	350	360	440	440	440	580	580
Dimensiuni gabarit ansamblu cazan+ sobă (mm)	Înălțime	1270	1520	1520	1630	1630	1630	1630	1420	2020
	Lungime	400	470	470	470	470	500	500	640	640
	Lățime	360	440	440	440	440	440	440	580	580
Masa cu ambalaj (kg)	Cazan	20	27	21	33	51	52	65	83	132
	Sobă	39	39	39	39	39	39	39	50	50
Supapa de siguranță necesară (bari)	6	6	6	6	6	6	3 pt. Încălzire 6 pt. ACM	3 pt. Încălzire 6 pt. ACM	6	
Soba tip ELTIM recomandată	H2, H3	H2, H3, H4	H2, H3, H4	H3, H4	H3, H4	H3, H4	H3, H4	H5	H5	

Cazanul de baie tip ELTIM 60 NEIZOLAT are o formă cilindrică și este destinat producerii apei calde menajere, utilizând pentru ardere combustibil solid (lemn, deșeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, rumeguș). Rezervorul cazanului de baie este realizat în construcție sudată și este protejat împotriva coroziunii prin zincare termică atât interior cât și exterior. Suprafața exterioară a cazanului este vopsită cu pulberi de diferite nuanțe (alb, maro, gri, etc). Racordurile apă rece și apă caldă sunt de 1" filet interior.

Montajul se face obligatoriu cu supapă de siguranță reglată la 6 bari.

Recomandări

Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip H2, H3, H4, sau pe soba cu rumeguș.



SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 60l
 Nr. țevilor de fum: 1buc
 Presiunea maximă a apei: 6 bari
 Temperatura maximă a apei calde: 90°C
 Randament: până la 80%
 Diametrul de așezare pe inelul sobei: 340mm
 Diametrul de racordare la coș: 110mm
 Țeava intrare apă rece: 1" țol exterior
 Țeava ieșire apă caldă: 1" țol exterior
 Supapa de siguranță recomandată: 6 bari
 Masa: 20kg
 Dimensiuni gabarit HxLxl: 800x400x360mm
 Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl: 1270x400x360mm

Cazan de baie 80l neizolat

Cazan de baie 60l neizolat



SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 80l
 Nr. țevilor de fum: 1buc
 Presiunea maximă a apei: 6 bari
 Temperatura maximă a apei calde: 90°C
 Randament: până la 80%
 Diametrul de așezare pe inelul sobei: 340mm
 Diametrul de racordare la coș: 120mm
 Țeava intrare apă rece: 1/2" țol exterior
 Țeava ieșire apă caldă: 1/2" țol exterior
 Supapa de siguranță recomandată: 6 bari
 Masa: 27kg
 Dimensiuni gabarit HxD: 1050x350mm
 Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl: 1520x470x440mm

Cazanul de baie tip ELTIM 80 NEIZOLAT sub formă cilindrică este destinat producerii apei calde menajere, utilizând pentru ardere combustibil solid (lemn, deșeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, rumeguș).

Cazanul de baie este realizat din oțel în construcție sudată. Acesta este construit din două capace ambutisate din tablă, o virolă de tablă, o țeavă de fum verticală, țeavă intrare și țeavă ieșire apă cu filete exterioare de 1/2", toate asamblate prin sudură în gaz protector. După sudare rezervorul este supus unei probe de etanșare la o presiune de 12 bari.

Suprafața interioară a cazanului este fosfatată, iar exteriorul este vopsit în diferite culori cu pulbere în câmp electrostatic.

Cazanul de baie tip ELTIM 80 NEIZOLAT respectă cerințele din directiva de joasă presiune.

Montajul se face obligatoriu cu supapă de siguranță reglată la 6 bari.

Recomandări

Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip H2, H3, H4, sau pe soba cu rumeguș.

Cazane pentru baie

Garanție
10 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 80l
 Nr. țevilor de fum: 1buc
 Presiunea maximă a apei: 6 bari
 Temperatura maximă a apei calde: 90°C
 Randament: până la 80%
 Diametrul de așezare pe inelul sobei: 340mm
 Diametrul de racordare la coș: 120mm
 Țeava intrare apă rece: 1/2" țol exterior
 Țeava ieșire apă caldă: 1/2" țol exterior
 Supapa de siguranță recomandată: 6 bari
 Masa: 21kg
 Dimensiuni gabarit HxD: 1050x350mm
 Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl:
 1520x470x440mm

Cazanul de baie tip ELTIM 80 INOX NEIZOLAT sub formă cilindrică este destinat producerii apei calde menajere, utilizând pentru ardere combustibil solid (lemn, deșeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, rumeguș).

Cazanul de baie este realizat integral din inox în construcție sudată. Acesta este construit din două capace ambutisate din tablă de inox, o virolă de tablă de inox, o țeavă de fum verticală, țeavă intrare și țeavă ieșire apă cu filete exterioare de 1/2", toate asamblate prin sudură în gaz protector. După sudare rezervorul este supus unei probe de etanșare la o presiune de 12 bari.

Cazanul de baie tip ELTIM 80 INOX NEIZOLAT respectă cerințele din directiva de joasă presiune.

Montajul se face obligatoriu cu supapă de siguranță reglată la 6 bari.

Recomandări

Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip H2, H3, H4, sau pe soba cu rumeguș.

Cazan de baie 80l neizolat de inox

Cazanul de baie tip ELTIM 90 NEIZOLAT are o formă cilindrică și este destinat producerii apei calde menajere, utilizând pentru ardere combustibil solid (lemn, deșeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, rumeguș). Rezervorul cazanul de baie este realizat în construcție sudată, cu trei țevi de fum și protejat prin zincare termică atât interior cât și exterior. Suprafața exterioară a cazanului este protejată prin vopsire cu pulberi de diferite nuanțe (alb, maro, gri, etc). Racordurile apă rece și apă caldă sunt de 1" filet interior.

Montajul se face obligatoriu cu supapă de siguranță reglată la 6 bari.

Recomandări

Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip H2, H3, H4, sau pe soba cu rumeguș.

Cazan de baie 90l neizolat

Garanție
4 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 90l
 Nr. țevilor de fum: 3buc
 Presiunea maximă a apei: 6 bari
 Temperatura maximă a apei calde: 90°C
 Randament: până la 80%
 Diametrul de așezare pe inelul sobei: 340mm
 Diametrul de racordare la coș: 140mm
 Țeava intrare apă rece: 1" țol exterior
 Țeava ieșire apă caldă: 1" țol exterior
 Supapa de siguranță recomandată: 6 bari
 Masa: 33kg
 Dimensiuni gabarit HxLxl:
 1160x400x360mm
 Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl:
 1630x470x440mm



Cazanul de baie tip ELTIM 90 IZOLAT sub formă cilindrică este destinat producerii apei calde menajere, utilizând combustibil solid (lemn, deșeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, rumeguș).

Rezervorul de presiune al cazanului de baie este realizat din oțel în construcție sudată, fiind singurul de pe piață protejat la interior și exterior prin zincare termică. După sudare rezervorul este supus unei probe de etanșare la o presiune de 12 bari.

Învelișul exterior al cazanului este realizat din tablă protejată prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic de culoare albă sau maro.

Izolația termică este realizată cu vată minerală cașerată cu folie de aluminiu.

Cazanul de baie tip ELTIM 90 IZOLAT respectă cerințele din directiva de joasă presiune.

Este dotat cu adaptor multiplu pentru coșul de fum (110/140 mm), termometru, șicane de curățat țevile de fum.


Montajul se face obligatoriu cu supapă de siguranță reglată la 6 bari.

Recomandări

Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip H3, H4, sau pe soba cu rumeguș.

Culori

Alb Maro



Garanție
4 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 90l
Nr. țevilor de fum: 3buc
Presiunea maximă a apei: 6 bari
Temperatura maximă a apei calde: 90°C
Randament: până la 90%
Diametrul de așezare pe inelul sobei: 340mm
Diametrul de racordare la coș: 110/140mm
Țeava intrare apă rece: 1" țol exterior
Țeava ieșire apă caldă: 1" țol exterior
Supapa de siguranță recomandată: 6 bari
Masa: 51kg
Dimensiuni gabarit HxD: 1160x440mm
Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxI:
1630x470x440mm




Bunuri de larg consum

Cazan de baie 90l izolat cu 2 surse

Cazan de baie 90l izolat

Culori

Alb Maro



Garanție
4 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Volumul apei din cazan: 90 litri
Nr. țevilor de fum: 3
Presiunea maximă a apei: 6 bari
Temperatura maximă a apei calde: 90°C
Randamentul termic: până la 90%
Diametrul de racordare la coș: 110/140mm
Diametrul de așezare pe inelul sobei: 340mm
Nișla intrare apă rece: 1 țol interior
Țeava ieșire apă caldă: 1 țol exterior
Tensiune/Putere electrică: 230Vca/2000W
Supapă de siguranță recomandată: 6 bari
Masa: 52kg
Dimensiuni de gabarit cazan HxLxI:
1160x500x440mm
Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxI:
1630x500x440mm

Cazanul de baie tip ELTIM 2 SURSE IZOLAT sub formă cilindrică este destinat producerii apei calde menajere, utilizând pentru ardere combustibil solid (lemn, deșeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, rumeguș).

Cazanul este echipat cu o rezistență electrică termostată ce permite încălzirea apei cu ajutorul energiei electrice.

Rezervorul de presiune al cazanului de baie este realizat din oțel în construcție sudată, fiind singurul de pe piață protejat la interior și exterior prin zincare termică. După sudare rezervorul este supus unei probe de etanșare la o presiune de 12 bari.

Învelișul exterior al cazanului este realizat din tablă protejată prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic de culoare albă sau maro.

Izolația termică este realizată cu vată minerală cașerată cu folie de aluminiu.

Instalația electrică este alcătuită din rezistență electrică, termostat cu sondă, lampă de semnalizare.

Cazanul de baie tip ELTIM 2 SURSE IZOLAT respectă cerințele din directiva de joasă tensiune.

Este dotat cu adaptor multiplu pentru coșul de fum (110/140 mm), termometru, șicane de curățat țevile de fum.

Montajul se face obligatoriu cu supapă de siguranță reglată la 6 bari.

Recomandări

Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip H3, H4, sau pe soba cu rumeguș.