



## Descriere

NUOVO DISARMOIL este un produs de ultima generatie.

Produsul este compus din uleiuri sintetice speciale si din emulgatori de inalta calitate. fara SVHC.

Se prezinta ca un lichid uleios de culoare galbuie care, amestecat cu apa, asigura protectie optima pentru cofrajele din lemn stratificat, garantand durabilitate in timp.

## Sector de folosinta

NUOVO DISARMOIL este destinat in mod particular cofrajelor din panel pentru a obtine o decofrare usoara si pereti frumosi la vedere. Este indicat sa respectam proportiile de diluare avand grija sa nu folosim apa foarte rece si SA VARSAM DECOFROLUL IN APA, NU INVERS !!.

## Avantaje

NUOVO DISARMOIL garanteaza durata de protectie a panelului si nu afecteaza culoare peretelui de beton daca acesta ramane la vedere.

## Modalitate de folosire

NUOVO DISARMOIL se amesteca cu apa in proportie de: 1 parte decofrol in 15-20 parti de apa. este recomandata curatarea panourilor de parti rigide de beton inainte de aplicare.

Cu un litru de produs concentrat se pot trata 80÷100 m<sup>2</sup> de suprafata; rezultatul depinde de gradul de uzura al panourilor.

## Accesorii

Pentru aplicarea dezarmantului in mod rapid, utilizati pompe manuale, electrice sau masini automate de curatat si uns panelul. Va stam la dispozitie cu oferte pentru aceste accesorii.



## PRECAUȚII

Utilizați conform instrucțiunilor de la fișă tehnică și de securitate.  
Folosiți haine de protecție completă.  
Consultați fișa cu date toxicologice.

## CONSUM

1 lt de NOU DISARMOIL în 15 20 de părți apos

## AMBALAJE

Vrac în rezervor  
Cisterneta de la 1050 lt  
Tulpina de 210 lt  
Jerrycan de 25 lt  
Jerrycan de 10 lt

## STOCARE

Produsul poate fi depozitat mult timp, în ambalajul original, fără modificări.

## SERVICIUL TEHNIC

Instrucțiuni tehnice detaliate privind utilizarea produselor pot fi solicitate reprezentantului zonei sau direct către PROIND S.r.l.

