

FINISAJ DECORATIV CORDOBA

Seria V8730/ SF V8730/2021

FISA TEHNICA

Descrierea produsului

Descriere:

Finisajele decorative Cordoba sunt produse cu nuante cromatice schimbatoare ce au in compozitie pigmenti speciali sifefati, materiale de umplutura si aditivi speciali.

Utilizare:

Finisajele decorative Cordoba seria V8730, utilizate pentru a crea interioare privilegiate, exclusiviste, cu efecte decorative diverse in functie de abilitatea/fantezia aplicatorului, sunt produse cu reflexe irizante, de curcubeu. Catifelati si moi la atingere, peretii pe care se aplica finisajul decorativ Cordoba confera ambiente antice, misterioase, dar si contexte moderne, elegante, rafinate.

Suprafetele pe care se recomanda aplicarea finisajelor decorative seria V8730 sunt:

- suprafete de beton, ghips si ghips-carton
- zugraveli vechi, compacte
- tencuieli noi si vechi

Nu se recomanda aplicarea finisajelor decorative Cordoba decat pe suprafete uscate.

Elemente caracteristice principale:

- valoare estetica intensa
- contraste multicolore
- simbolizeaza creativitatea si stilul de prima clasa, rafinamentul si perfectionismul
- confera ambiente unice, personalizate
- aplicare usoara, rapida
- diferite modele si efecte, functie de aplicare

Sortimente:

Produsele G8705 si V8730 se coloreaza pe masina de nuantat KOLOR EXPLORER si se aplica ca atare.

- V8731 - finisaj decorativ cu efect Argintiu - 15 nuante
- V8732 - finisaj decorativ cu efect de Aluminiu - 15 nuante
- V8733 - finisaj decorativ cu efect Auriu - 15 nuante
- V8734 - finisaj decorativ cu efect de Cupru - 15 nuante
- V8735 - finisaj decorativ cu efect Sifef - 30 nuante
- G8705 - amorsa Cordoba care se nuanteaza pe KE, obtinandu-se nuante similar cu V873*: G8731, G8732, G8733, G8734, G8735.

Compatibilitate

Nu se recomanda amestecarea produselor seria V8730 cu alte produse decat cele recomandate de producator.

Valabilitate in ambalaj:

max. **48 luni** de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

Ambalare:

- V8730 - galeti PVC de capacitate 1.5L
- G8705 - galeti PVC de capacitate 1.5L

Depozitare:

In spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 - 30°C.

Atentionare!!

In cazul Finisajului Decorativ Cordoba auriu V8733, in ambalaj se formeaza o separare verzuie-albastruie laptoasa, posibil si o crusta fina caracteristica acestui produs, dar care se omogenizeaza usor si nu afecteaza calitatea peliculei.

Transport:

Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementarilor in vigoare.

CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE

Tabel nr.1

Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii					Metoda de incercare
			V8731	V8732	V8733	V8734	V8735	
a) Caracteristici produs								
1	Aspect produs	-	lichid omogen, vascos, tixotrop (sa nu curga de pe drisca)					vizual
2	Aspect pelicula	-	conform etalon					vizual
3	Timp de uscare la suprafata, la 23±2°C, 50±5% umiditate relativa	ore	max. 2					ASTM D 1640M-14 (2018)
4	Densitate, 23°C	g/ml	1.26 ± 0.02	1.2 ± 0.02	1.35 ± 0.02	1.23 ± 0.02	1.25 ± 0.02	SR EN ISO 2811-1:2016
5	Nr. straturi	-	2					determinare practica
6	Continut de substante nevolatile	%	42.5 ± 1	41.5 ± 1	46 ± 1	42.5 ± 1	45.3 ± 1	SR EN ISO 3251:2019
7	Vascozitate Stormer, 25°C	UK	118-125	120-135	125-135	125-140	120-135	ASTM D 562-10/2018
b) Caracteristici G8705								
1	Aspect	-	suspensie vascoasa, alba					vizual
2	Continut de substante nevolatile	%	63 ± 1					SR EN ISO 3251:2019
3	Vascozitate Stormer, 25°C	UK	85-100					ASTM D 562-10/2018
4	pH	-	8.5 - 9					metoda interna
5	Densitate, 23°C	g/ml	1.60 ± 0.05					SR EN ISO 2811-1:2016
6	Raport de contrast, CR, 300µm, min.	%	93					ISO 18314-2
7	Timp de uscare in profunzime (Tip D), la 23±2°C, 50±5% umiditate relativa, max.	min	120					ASTM D 1640M-14 (2018)

Date tehnice produs:

Detalii de aplicare:

- V8730 - drisca din inox cu colturi rotunde, pensula spaniola, burete umezit sau manusa de lâna
 - G8705 - cu trafaletul cu par scurt, diluat 10% cu apa curata, rece (15-25°C)
- Nu se recomanda diluarea produsului, cu exceptia produsului V8734 (Finisaj decorativ Cupru), unde se recomanda dilutia cu max. 1% apa curata, rece (15-25°C).

Consum specific:

- V8730: 12-15 m²/ cutie 1.5L
- G8705: 12-15 m²/ cutie 1.5L

Consumul poate varia in functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare, conditiile de mediu, natura si pregatirea suprafetei). Consumul mai variaza in functie suprafata aplicata, numarul de straturi, modelul dorit, precum si de stilul si indemanarea aplicatorului. Suprafata aplicata trebuie sa fie perfect neteda.

Timpii de uscare:

Timpii de uscare depind de temperatura si grosimea filmului, fiind prelungiti de descresterea temperaturii si cresterea grosimii filmului.

Pregatirea produsului pentru aplicare

Pregatirea produsului:

Înainte de deschiderea ambalajului se sterg de pe acesta urmele de apă, ulei, grăsimi sau alte impurități mecanice pentru a preveni contaminarea produsului. Se condiționează produsul la temperatura de 10-30°C. Se amestecă conținutul în vederea omogenizării cu mijloace manuale sau mecanice.

Atenționare!!

- dacă există peliculă tare, consistentă, se va îndepărta cu spaclu
- nu se lasă recipientul descoperit după utilizare, dacă mai rămâne produs în eventualitatea unei utilizări viitoare
- se va folosi spaclu curat pentru a transfera produs din cutie pe drisca

Pregatirea suprafeței:

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității sale.

Suprafețe tencuite:

- se consolidează, dacă este necesar, suportul; acesta trebuie să fie bine uscat
- zonele atacate de ciuperci sau mușcări se impregnează și se curată foarte bine cu soluție antimușcări, după care se usuca complet
- fisurile existente se repară cu STUC C4000; la grosimi mai mari se recomandă aplicarea succesivă a mai multor straturi de stuc, cu slefuire și desprafuire intermediară

Grunduirea suprafețelor înainte aplicării:

- se verifică starea tencuiei prin ciocanire iar cele care se dovedesc necorespunzătoare se îndepărtează complet până la zidărie;
- stratul de glet se execută din pasta de ipsos sau STUC C 4000, acesta din urmă fiind deosebit de fin și de alb, cu uscare rapidă și capacitate foarte bună de slefuire după uscarea completă.
- vopselele vechi, neaderente, se îndepărtează complet
- tencuiala proaspătă se lasă min. 24 ore pentru uscare completă înainte aplicării stratului de finisaj
- scopul acestei etape este să impregneze suportul și să ancoreze stratul de vopsea deja existent pe perete, în cazul în care acesta este destul de rezistent și nu s-a îndepărțat
- prin grunduire se uniformizează absorbția suportului, astfel încât ultimul strat de finisaj să apară perfect omogen și fără pete; se urmărește creșterea aderenței dintre produsul aplicat și suport
- grunduirea este obligatorie și constă în aplicarea a cel puțin un strat amorsa pentru zidărie G8101; se face numai după ce suprafețele s-au uscat complet
- după uscarea suprafeței grunduite se poate aplica produsul

Condiții de aplicare:

- temperatura mediului: 8-35°C
- umiditatea relativă a mediului: max. 75%
- temperatura suportului: 5-35°C
- umiditatea suportului: max. 10%

Aplicarea cu instrumente neadecvate poate duce la obținerea unor aspecte și grosimi necorespunzătoare față de cele declarate în prezenta fișă tehnică.

Sistem de aplicare:

Amorsa Cordoba G8705 nuanțată se aplică cu trafaletul cu par scurt, diluat max. 10% cu apă rece, curată (15-25°C), pentru a obține un strat omogen, ideal pentru aplicare. Stratul de finisaj decorativ Cordoba se aplică după o oră de la uscarea amorsei. Aplicarea se face cu produs nediluat, uniform, întinzând cu drisca cu colțuri rotunde. Al doilea strat de finisaj decorativ Cordoba se aplică tot în strat subțire, pe porțiuni mici de cca. 60cm x 60cm, pentru a putea fi modelat. Modelarea se realizează prin mișcări circulare, utilizând, la alegere, următoarele instrumente: drisca din inox cu colțuri rotunde, pensula spaniolă, burete umezit și mână de lână.

Observație! Amorsa Cordoba G8705 trebuie să fie aceeași nuanță cu stratul de finisaj decorativ Cordoba.

***Finisajele decorative Cordoba se fabrică în 5 nuanțe de bază, care se pot aplica și ca atare, dar se vor nuanța cu paste de nuanțare Köber, manual sau pe echipament Kolor Explorer.**

În cazul în care se folosește produs din loturi diferite pentru aplicarea pe același perete, este obligatorie amestecarea acestora.

<u>Date de securitate:</u>	Vezi fisa cu date de securitate a produsului.
<u>Securitatea muncii:</u>	Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara.
<u>Masuri de protectie a mediului:</u>	Fiind un produs diluabil cu apa, nu pune probleme deosebite de securitate a muncii. Se va evita contactul cu pielea, ochii si mucoasele. In cazul contactului cu pielea se spala cu apa calda si sapun. In cazul contactului cu ochii, se spala din abundenta cu apa si apoi se consulta un specialist.
<u>Nota:</u>	Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.