

NORDflam 

18

EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006
Cod unic de identificare pentru tip de produs:**ETNA SZYBA LEWA**

Scopul produsului:

Incalzirea spatilor in cladiri.

Organism certificat nr. 1450

Declaratia de performanta

Securitatea la incendiu	indeplinit
Emisia de bioxide carbon la ardere (CO) la 13% O ₂	0,10%
Eliberarea substanțelor periculoase	încălzitorul nu conține substanțe periculoase
Temperatura suprafeței exterioare	indeplinita (producătorul furnizează o mânășă de protecție cu echipamentul)
Rezistența mecanică (fluxuri și debite)	indeplinit
Putere termica	13 kW
Eficiența energetică	68%

Alte caracteristici

Distanța de la părțile combustibile: cel puțin 150 cm

Temperatura gazelor arse: 370°C

Combustibil: lemnul copacilor de foioase.

Greutate: 81 kg

Cuptorul ar trebui să aibă o rezerva de combustibil separată. Un cuptor pentru ardere periodică. Citiți și aplicați instrucțiunile utilizatorului. Utilizați numai combustibilul recomandat.

Ref. Nu. din caracteristicile de performanță:

01/ETNA SZYBA BOCZNA

Min. suprafața fantelor de admisie: 850 cm²Min. aria suprafeței grătarelor de ieșire: 850 cm²

Orificiu de evacuare a gazului de ardere: 180 mm

Producator: **NORDFLAM**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn

www.nordflam.pl

Încălzitorul de spațiu pentru combustibil solid cu o cameră de combustie deschisă.

Dimensiunile încălzitorului

Lățime: 66,0 cm

Înălțime: 62,2 cm

Adâncime: 35,5 cm

Focar pe lățimea camerei: 54 cm

Focar la adâncimea camerei: 30 cm

Energie sezonieră declarată: 60%

Valorile de emisie declarate la puterea nominală la 13% O₂

PM	< 50 mg/Nm ³
OGC	< 120 mgC/Nm ³
CO	< 2000 mg/Nm ³
NOx	< 200 mg/Nm ³

Parametrii au fost obținuți la arderea lemnului de copaci foioase, condimentat, cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.

Coș de fum: 12 Pa.

Produsul respectă cerințele Regulamentului Comisiei (UE) 2015/1185 din 24 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125 / CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru încălzitoarele locale cu combustibil solid. Producătorul va furniza teste adecvate la solicitarea organismelor competente de reglementare a pieței.

