

Rigips® PROFINISH

Chit de rosturi pentru finisarea rosturilor pe bază de compuși organici

Avantaje

Poate fi aplicat atat manual cat si mecanizat;

Poate fi utilizat cu toate celelalte materiale de imbinare;

Se intareste doar in contact cu aerul;

Timpul de uscare depinde de temperature si umiditatea aerului

DESCRIERE

Rigips® PROFINISH este un compus organic fin, destinat finisării rosturilor si a placilor din gips-carton.

MOD DE PREPARARE

Puneți material în apă (aprox. 2,2 - 2,5 părți de pudră la 1l apă). Amestecați cu ajutorul unui mixer pentru a obține o pastă consistentă, fără aglomerări.

MOD DE APLICARE

Rigips® PROFINISH poate fi aplicat manual sau mecanic. Este potrivit pentru utilizarea cu toate celelalte materiale de îmbinare. Acestea trebuie să fie uscate înainte de aplicarea Rigips® PROFINISH. Pentru finisarea întregii suprafețe, este necesar ca aceasta să fie curată și lipsită de urme de praf. Nu se aplică la temperaturi mai mici de +5 °C. Eventualele imperfecțiuni vor fi nivelate prin șlefuire. Consum redus: 250 - 500 g/m².



Rigips® PROFINISH

Chit de rosturi pentru finisarea rosturilor pe bază de compuși organici

NIVEL DE FINISARE

Q1-Q4

Q1: umpleți rosturile și îndepărtați de pe suprafață materialul în exces. Așezați banda de armare în rost și acoperiți cu material suplimentar;

Q2: dacă este necesar, îndepărtați materialul în exces din rosturi. După ce materialul s-a uscat, umpleți rostul existent cu material suplimentar. Dacă este necesar, șlefuiți materialul după uscare;

Q3: acoperiți întreaga suprafață suport cu un strat subțire de material pentru a închide porii (gletuirea fină a întregii suprafețe suport). La nevoie suprafețele chituite vor fi șlefuite;

Q4: acoperiți întreaga suprafață cu un strat de material între 0,5 și 2 mm grosime pentru a minimiza posibilitatea apariției urmelor pe suprafață sau în dreptul rosturilor. După caz, suprafața se poate șlefui după ce s-a uscat.

DEPOZITARE

Termen de valabilitate: se va folosi în termen de 12 luni de la data de producție marcată pe ambalaj. Se va proteja împotriva umidității.

AMBALARE

Sac de hartie de 25 kg

PALETIZARE

40 saci/palet