

FISA TEHNICA

CABLURI CU CONDUCTOARE DIN CUPRU FLEXIBIL CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC

STANDARD APLICAT :	GEN.TO EN 50525-2-11
TIP CABLU:	(H)05VV-F
DENUMIRE VECHIE:	MYYM
TENSIUNE NOMINALA Uo/U, [V]:	300/500
NR. DE COND. X SECTIUNEA, [mm ²]:	5X10
TIPUL SI FORMA CONDUCTORULUI:	CONDUCTOR DIN CUPRU, ROTUND, FLEXIBIL, CLASA 5 CONFORM IEC/EN 60228
TIP IZOLATIE:	PVC TIP T12 CONFORM EN 50363-3
GROSIMEA NOM. A IZOLATIEI, [mm]:	1.0
CODUL DE CULORI :	CONFORM HD 308: 5 CONDUCTOARE: V/G, ALBASTRU, MARO, NEGRU, GRI
TIP MANTA EXTERIOARA:	PVC TIP TM2 to EN 50363-4-1
CULOARE MANTA:	ALBA
GROSIME NOMINALA MANTA EXTERIOARA, [mm]:	1.6
DIAMETRUL EXTERIOR APROXIMATIV AL CONDUCTORULUI IZOLAT, [mm]:	20.0
GREUTATEA APROXIMATIVA A CONDUCTORULUI IZOLAT, [kg/km]:	765
INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII:	IEC 60332-1-2
CLASIFICARE CPR:	Eca
LUNGIME DE LIVRARE, ± 5% [m] :	1000 sau conform solicitare
COD:	712232117849*

MARCAJ PE MANTAUA EXTERIOARA: IN RELIEF SAU CU CERNEALA (OPTIUNEA FABRICANTULUI)

“ ●CABLEL 1324FC (H)05VV-F 5G10* 300/500V GEN.TO EN 50525-2-11 2019** CE”

* Numarul de conductoare x Sectiunea

** Anul fabricatiei

SI MARCAJ METRIC CU CERNEALA

No.offer:	-	Cable Engineering Department	
Date - Revision:	25/03/2019 - 0	Detailed by:	F. Nicolae
Client - Destination country:	DEDEMAN/ ROMANIA	Approved by:	O. Avramescu