

TUB FLEXIBIL INOX

Gama dimensiuni : 80 mm - 300 mm



LINOXTUB este singurul tub cu linie continua de sudura, se previn astfel pierderi de gaze arse, condens acid si aer

Tubul **LINOXTUB** poate fi extins, modelat, ovalizat fara sa se rupe sau sa-si piarda caracteristicile tehnice normale



LINOXTUB foloseste cea mai buna calitate de INOX AISI 304 pentru orice medii de exploatare inclusiv dure

LINOXTUB are garantie pe viata

Date tehnice :

- material : inox AISI 304, antimagnetic, grosime 0,10 mm;
- clasa de temperatura lucru: 400°C
- clasa de temperatura maxima: 700°C
- clasa de presiune : P220Pa;
- clasa de coroziune : foarte buna;
- clasa de rezistenta la focul din cos : resitenta la focul din cos.
- distanta minima la materialele combustibile : 200 mm;
- rezistenta termica : $R_1=3,15 \cdot 10^{-7} [m^2 K/W]$
- rezistenta la inghet - dezghet : $t = - 30^\circ C$;
- raza maxima de indoire : 4D (D - diametrul tubului);
- lungime tronson : 3 ml.

Conditii de montaj

- se utilizeaza la conectarea cu cazane de orice fel sau seminee, cu cosuri de fum rigide pentru evacuarea gazelor inclusiv a gazelor chimice si acizi cu combustibil motorina, gaz, gpl sau combustibil solid;
- se fixeaza cu coliere metalice, pentru imbinare se folosesc mufa filetata;
- se utilizeaza pentru etansare silicon termic;
- nu reprezinta pericol la utilizare.

Se pot vopsi in camp electrostatic in gama RAL