



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. A. A. A.

EXPERIENȚĂ CERTIFICATĂ ÎN PRODUCȚIA ROMÂNEASCĂ DE COSMETICE
Servicii profesionale de distribuție prin propria rețea națională

FIȘĂ TEHNICĂ

NUFĂR INOX

I. PREZENTAREA PRODUSULUI:

Nufăr Inox cu formula specială îndepărtează ușor și eficient murdăria, petele de grăsime și depunerile de piatră de pe suprafețele din inox din întreaga casă. Redă strălucirea obiectelor și lasă un parfum proaspăt. Nu zgârie suprafețele.

II. UTILIZARE-DOZARE:

Apăsați elementul de siguranță de pe capac și răsuciți capătul pulverizatorului din poziția Off în poziția On. Pulverizați pe obiectul/suprafața de curățat de la o distanță de 15-20 cm, lăsați să acționeze 2-3 minute, în funcție de gradul de murdărie, apoi ștergeți cu o lavetă umedă. Clătiți cu apă din abundență.

III. **Ingrediente:** hidroxid de potasiu (nr. CEE 215-181-3), fosfați și fosfonați (între 5-15%), tensioactivi neionici (sub 5%), tensioactiv anionic (sub 5%), parfum, Limonene, Linalool.

IV. PRECAUȚII :

Nu folosiți produsul la curățarea cuptoarelor cu microunde, vaselor teflonate, suprafețelor din aluminiu, linoleumului sau a altor suprafețe vopsite sau lăcuite. Nu utilizați împreună cu alte produse similare.



Pericol. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P280 Purtați mănuși de protecție.

V. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Nr. crt	Caracteristici	Limita de admisibilitate
1.	Aspect	lichid limpede sau ușor opalescent
2.	Culoare	gălbui
3.	Miros	parfumat
4.	Densitate relativă 20°C (g/ cm ³)	1.095 ± 0.02
5.	pH	13– 14
6.	Conținut în KOH (%), min.	4.0
7.	Termen de valabilitate	36 uni

VI. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Produsul se livrează în ambalaje din material plastic, prevăzute cu capac pulverizator.

Produsele și baxurile sunt inscripționate conform legislației în vigoare.

Produsul se depozitează la intervalul de temperatură de 15-25°C, pe Europaleți, în încăperi curate, uscate, ferite de razele soarelui și de surse de căldură.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite și curate.

Depozitat și transportat în condițiile arătate mai sus, produsul este garantat 36 luni de la data fabricației.

Fiecare transport este însoțit de certificat de calitate.