

PĂLĂRIE DE COȘ DE FUM D250 GRI ANTRACIT



Accesorii perfect pentru orice coș de fum / canal de ventilație

- Rezistență la coroziune și intemperii (inclusiv îngheț / dezgheț)
- Impermeabilitate
- Rapiditate la montaj
- Design ce favorizează evacuarea rapidă și naturală a gazelor arse
- Rezistență la comprimare
- Grilaj inclus
- Garanție 10 ani



**Produs Certificat cu Acord Tehnic:
Nr. 001SC-04/727-2018**

NR. LOT


I

DATA FABRICAȚIEI

CE



SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	D250 Clasic
Lățime bază	360 mm
Lățime capac	440 mm
Înălțime totală	240 mm
Masă	25 kg
Rezistență îngheț / dezgheț	min. 50 cicluri
Reacție la foc	Clasa A1
Culoare	Gri Antracit 
Garanție	10 ani

PUNEREA ÎN OPERĂ:

Pentru fixarea corectă a accesoriului de protecție a hornului, montajul se execută conform instrucțiunilor fabricantului și a reglementărilor specifice în vigoare. Ultimul element de la partea superioară a hornului, se îmbină prin lipire de elementul inferior, folosind un adeziv sau silicon special. Timpul de priză variază între 8 și 10 ore, în funcție de condițiile de temperatură și umiditate a aerului.

Pe hornul astfel realizat, se fixează accesoriu de acoperire a coșului de fum prin așezare și împănare, având grijă ca perimetral, acesta să îmbruce corpul de coș de dedesubt. Pălăria de horn nu se va tencui. De asemenea nu se vor aplica alte soluții de finisare. Pentru o funcționare corespunzătoare a coșului, este importantă inspecția periodică și curățirea la nevoie.

Curățirea se face cu metodele și periodicitatea prescrise de normativele în vigoare, de către personal specializat. Se respectă prevederile specifice de securitate a muncii..

INSTRUCȚIUNI DE LIVRARE ȘI DEPOZITARE:

Pe durata transportului se iau măsuri de păstrare a integrității produselor. Se interzice descărcarea prin aruncare sau basculare. În perioada de îngheț se vor lua măsuri de protejare pentru asigurarea integrității produselor astfel încât să nu pătrundă apa în paletul înfoliat și produsele să nu fie supuse la îngheț-dezgheț.

Paleții cu produse se depozitează pe suprafețe plane, solide și drenate și nu se stivuiesc. În cazul unor eventuale reclamații, dacă se constată că deteriorările provin din depozitarea în condiții improprii sau manipulare inadecvată, producătorul nu își asumă răspunderea. Folia contractibilă rezistă la radiațiile UV maxim 6 luni.

Ambalajul din folie de polietilenă se colectează în containere, separat de alte ambalaje.

KaminHorn by AB GROUP CERAMICS SRL

Comănești, jud. Bacău, telefon: 0745.144.392

office@kaminhorn.ro

www.kaminhorn.ro