




Poziție	Cant.	Descriere	Preț unitar
	-1	<p>SQ 3-65</p>  <p>Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual</p> <p>Nr. Produs: 96510207 Pompă submersibilă multietajată de 3" proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, transferul de lichide în rezervoare, irigații și aplicații din domeniul protecției mediului. Pompa are rotoare "inundate", fiecare cu propriul său rulment de ceramică/carbură de wolfram.</p> <p>Pompa se caracterizează prin pornire ușoară și protecție la funcționare fără apă, la forță ascensională, la supratensiune, la tensiune minimă, la suprasarcină sau supraîncălzire.</p> <p>Motorul este de tip monofazic având rotor cu magnet permanent oferind un randament optim în cadrul unui domeniu mare de sarcină. Motorul este prevăzut cu capac înlocuibil cu manșon.</p> <p>Liquid: Temperatura maximă a lichidului: 35 °C t max lichid la 0.15 m/sec: 35 °C</p> <p>Technical: Turație pentru date pompă: 10700 rpm Debit nominal: 3 m3/h Înălțime de pompare nominală: 70 m Aprobări pe eticheta motorului: CE,UL,CUL Toleranța curbelor: ISO9906</p> <p>Materials: Pompă: Polyamide / Stainless steel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Rotor: Poliamidă Motor: Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalație: Refulare pompă: Rp 1 1/4 Diametrul minim al forajului: 76 mm</p>	La cerere

Poziție	Cant.	Descriere	Preț unitar
		<p>Electrical data:</p> <p>Tip motor: MS3 Puterea de intarare - P1: 1.65 kW Putere motor: 1.15 kW Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală: 1 x 200-240 V Metodă de pornire: direct Curent nominal: 8.4 A Factor de putere: 1,00 Turație nominală: 10700 rpm Grad de protecție (IEC 34-5): 58 Clasă de izolare (IEC 85): F Lungimea cablului: 1.5 m</p> <p>Technical:</p> <p>Turație pentru date pompă: 10700 rpm Debit nominal: 3 m3/h Înălțime de pompare nominală: 70 m Aprobări pe eticheta motorului: CE,UL,CUL Toleranța curbelor: ISO9906</p> <p>Materials:</p> <p>Pompă: Polyamide / Stainless steel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Rotor: Poliamidă Motor: Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalație:</p> <p>Refulare pompă: Rp 1 1/4 Diametrul minim al forajului: 76 mm</p> <p>Liquid:</p> <p>Temperatura maximă a lichidului: 35 °C t max lichid la 0.15 m/sec: 35 °C</p> <p>Electrical data:</p> <p>Tip motor: MS3 Puterea de intarare - P1: 1.65 kW Putere motor: 1.15 kW Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală: 1 x 200-240 V Metodă de pornire: direct Curent nominal: 8.4 A Factor de putere: 1,00 Turație nominală: 10700 rpm Grad de protecție (IEC 34-5): 58 Clasă de izolare (IEC 85): F Lungimea cablului: 1.5 m</p> <p>Others:</p> <p>Greutate netă: 6.6 kg Greutate brută: 6.6 kg Volum de transport: 0.01 m3</p>	

Pozitie	Cant.	Descriere	Preț unitar
		SQ 3-65 Cod produs: 96510207 5700396504308	

96510207 SQ 3-65 50 Hz

