



Dimensiuni usa: 2000*880*160 mm - Greutate usa: 85 kg

► TOCUL

- Dimensiuni: 2000*880*160 mm.
- Tabla decapata: grosime 1,25 mm.
- Tabla vopsita in camp electrostatic.
- Toc metallic profilat si ranforsat imbracat cu MDF furniruit sau laminat.
- Pervaz exterior metalic imbracat cu MDF furniruit sau laminat.
- Prag profilat metalic.

► USA

- Dimensiuni: 1950*780*77 mm.
- Tabla galvanizata: grosime 1 mm, cant tabla DKP vopsit in camp electrostatic.
- Structura interioara: structura metalica galvanizata ranforsata + foaie de tabla, imbracata cu 2 placi de MDF.
- MDF furniruit sau laminat de 8 mm grosime.
- Izolatie interioara cu vata bazaltica.
- Bagheta pentru mascarea partii metalice pe interior.
- Cheder pentru etanseitate, pe toc si pe foaia de usa.

► SISTEM DE INCHIDERE:

- Yala jos MEGA – cu cilindru (5chei), 3 puncte de inchidere, cheie cu amprenta si pastila de protectie.
- Yala sus MEGA – cu cilindru (3 chei), 3 puncte de inchidere si pastila de protectie.
- Sistem de reglaj cu imbus pentru inchiderea pe toc.
- 4 bolturi fixe pe partea cu balamalele – \varnothing 16 mm.

► BALAMALE: balamale cromate reglabile cu protectie *2 buc.

► ACCESORII:

- vizor \varnothing 25 mm.
- set manere.



IZOLATIE ACUSTICA 34 Db
IZOLATIE TERMICA 1,99 W mp K
PERMEABILITATE LA AER CLS. 3
ETANSEITATE LA APA CLS. 6A
REZISTENTA LA VANT CLS. 3