



Descrierea produsului

Profilul metalic Vertebra® este un profil sîna deformabil manual realizat din tablă de oțel zincat DX51D+Z conform prevederilor SR EN 14195:2005.

Profilul Vertebra® este un profil flexibil cu elemente de curbură dispuse la interax de 50 mm pentru profilul Vertebra® GV 30, respectiv la interax de 80 mm pentru tipurile de profil Vertebra® GV 50, Vertebra® GV 75 și Vertebra® GV 100.

Domeniul de utilizare

Profilul Vertebra® se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea structurilor curbe pentru plăcări ale pereților, plafoanele, arcașelor, grinzilor, stîlpilor.

Profilul șînă Vertebra® se fixează cu inima către suprafața de fixare. Capătul profilului Rigiprofil® CD 60 se așează în interiorul șinei Vertebra® GV 30, respectiv capătul profilului Rigiprofil® CW 50, CW 75 și CW 100 pentru Vertebra® GV 50, GV 75, GV 100.

Dimensiuni

Grosimea tablei: 0,6 mm

Lățimea nominală a profilului (B):
30 / 50 / 75 / 100 ± 0,02 mm

Lățimea nominală a aripilor laterale (A = C) :
30 mm (Vertebra® GV 30) / 32 mm
(Vertebra® GV 50, GV 75, GV 100)

Lungimea profilului (m):


GV 30: 18 m

GV 50: 20 m


GV 75: 20 m

GV 100: 3 m


VERTEBRA® GV 30




VERTEBRA® GV 50



VERTEBRA® GV 75



VERTEBRA® GV 100



Caracteristici tehnice

Material: tablă galvanizată din oțel zincat, DX51D+Z

Acoperire: Z100, grosime strat Zn = 7μm; min 100 g/m²

Reacția la foc: Clasa A1

Rezistența la tracțiune prin încovoire (rezistența la curgere): 340 N/mm²

Substanțe periculoase: NPĐ

Impachetare

- Profilele Vertebra® GV 30 in cutie 2 bucati cu lungimea de 18 m / bucata.
- Profilele Vertebra® GV 50 in cutie 1 bucata cu lungimea de 20 m.
- Profilele Vertebra® GV 75 in cutie 1 bucata cu lungimea de 10 m.
- Profilele Vertebra® GV 100 in cutie 6 bucati cu lungimea de 3 m / bucata



Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower • etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel.: +40 21 207 57 50/51

info.constructionproducts@saint-gobain.com

www.rigips.ro

