


Cod produs: S64

Descrierea produsului: Profil de trecere cu șurub mascat - 40 mm
 Culori: vz. catalog
 Ambalaj: 1 buc/foleie termocontractibila, 10 buc/cutie carton
 Producător: Alusite Precision, Thailanda
 Material: aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului



Conținut chimic:

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

Proprietăți material:

Standard	Dimensiuni (mm)	Minim tensiune de încercare 0,2%	Rezistență de rupere la tracțiune (N/mm ²)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤3	130	175	8	6
DIN/BS EN 755-2; 1997	3 < e ≤ 25	110	160	7	5

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Se găurește pardoseala cu un burghiu corespunzător mărimii diblului.
3. Se aspiră bine găurile și se montează diblurile
4. Se fixează știfturile de profil
5. Se reglează știfturile deasupra diblurilor
6. Se presează profilul deasupra știfturilor (dacă se folosește ciocanul se pune o bucată de lemn moale (ex. brad) între profil și ciocan)