

OSMOZA

# OSMOZA INVERSA DOMESTICA IN 5 ETAPE

## CU POMPA



CE

 Water  
Quality  
ASSOCIATION  
MEMBER

# RO-6

# OSMOZA

## CARACTERISTICI

REFERINTA: **R0-6**

**BENEFICII SI AVANTAJE:** ELIMINA BACTERIILE, CLORUL, METALELE, NOROIUL, GUSTURILE, ETC.

**CARACTERISTICI:** **MEMBRANA VONTRON DE 50 GPD**  
FILTRU DE SEDIMENTE 10"  
FILTRU DE CARBUNE GRANULAT 10"  
FILTRU DE CARBUNE FIN 10"  
POST FILTRU DE CARBUNE ACTIV 10"  
POMPA BOOSTER (24V, PRESIUNE MAXIMA 0,88 MPA, PRESIUNE DE LUCRU 0,7MPA, FLUX DE LUCRU 28L/H)  
TRANSFORMADOR 24V  
LIMITATOR DE FLUX 420 FLOW  
REZERVOR DIN PLASTIC, PRESURIZAT CAPACITATE DE 15,12L (ACUMULAREA APEI 6-9L)  
ACCESORII DE CONEXIUNE RAPIDA (QUICK)  
ROBINET CROMAT CU DISCURI CERAMICE  
SUPTOR DIN MATERIAL PLASTIC  
TUBURI CE CONECTARE, IDENTIFICATE DUPA CULOARE  
INCLUDE KIT DE INSTALARE  
MANUAL DE INSTALARE, CARACTERISTICI SI UTILIZARE

**PORCENTAJ APROXIMAT DE ELIMINARE A IMPURITATILOR AL ECHIPAMENTELOR DE OSMOZA INVERSA (IN FUNCTIE DE TEMPERATURA, PRESIUNE, TDS SI DEBITUL APEI)**

Calciu	94-97%	Potasiu	87-90%	Bacterii	100%
Fosfat	98-99%	Sulfat	96-98%	Cianura	86-92%
Mangan	95-99%	Opacitate	98-99%	Plumb	96-98%
Sodiu	93-95%	Arsenic	94-96%	Radioactivitate	96-98%
Nitrat	92-95%	Mercur	96-98%	e	96-98%
Fier	95-99%	Aluminiu	96-99%	Pesticide	96-98%
Magneziu	96-98%	Amoniac	86-92%	Solventi	96-98%
Nichel	93-98%	Bariu	93-98%	Cupru	98-99%
Zinc	93-98%	Carbonati	93-98%	Bicarbonat	90-95%
Argint	93-98%	Clor	90-95%	Fluor	90-95%
				Bor	55-60%

**PRESIUNE MINIMA:** **1,5 BARI**

**PRESIUNE MAXIMA:** **4 BARI**

**SALINITATE MAXIMA (TDS):** 2500 TDS (PPM) X LITRU

**GRAD DE TEMPERATURA:** DE LA 5°C LA 35°C

**INSTALARE:** SUB CHIUVETA

**GARANTIE:** DOI ANI

**SFATURI:** CONECTATI AL RETEAUA DE APA

MASURI: 43 X 30 X 66CM= 0,085M<sup>3</sup>  
GREUTATE BRUTA : 16,6KG  
GREUTATE NETA: 14,6KG