



Meda I

Punct de

te

R

J1

FISA TEHNICA ROBINETI F



<i>Denumire produs</i>	<i>LUNGIME</i>	<i>PRESIUNE NOMINALA</i>
Robinet apa 20 Mufa-Mufa	150 MM	PN 10
Robinet apa 25 Mufa-Mufa	180 MM	PN 10
Robinet apa 32 Mufa-Mufa	180 MM	PN 10
Robinet apa 40 Mufa-Mufa	230 MM	PN 10
Robinet apa 50 Mufa-Mufa	270 MM	PN 10
Robinet apa 63 Mufa-Mufa	330 MM	PN 10
Robinet apa 20 Mufa-FI	110 MM	PN 10
Robinet apa 25 Mufa-FI	110 MM	PN 10
Robinet apa 32 Mufa-FI	150 MM	PN 10
Robinet apa 40 Mufa-FI	170 MM	PN 10
Robinet apa 20 Mufa-FE	105 MM	PN 10
Robinet apa 25 Mufa-FE	120 MM	PN 10
Robinet apa 32 Mufa-FE	140 MM	PN 10
Robinet apa 40 Mufa-FE	170 MM	PN 10

Avantaje:

1. Rezistenta marita la coroziune si agenti chimici.
2. Montaj simplu datorat faptului ca sunt usor de combinat cu orice tip de f

Instalare:

1. Inainte de instalare, conducta pe care se monteaza robinetul, trebuie sa
2. Puneti robinetul pe conducta in directia de curgere indicata de sageata
3. Verificati daca toate fittingurile si tevile sunt montate corect.
4. In momentul inceperii probelor de presiune robinetii trebuie sa fie in po
5. Robinetul se v-a deschide usor pentru a evita dislocarea ansamblelor de

ATENTIE:

La montajul final, robinetii se vor strange cu grija pentru a se evita distru
Nu se folosesc calti sau banda locktite.

Park srl / Calea Ialomiței, nr. 23 / Târgoviște, Dâmbovița, România
lucru: Constantin Brâncoveanu, nr. 214 / Doicești, Dâmbovița, România
el.: 0788 232 329 / email: office@medapark.ro / www.medapark.ro

RO 21635049 IBAN: RO93 BACX 0000 0006 0407 4000 - RON
15/613/2007 UniCredit Bank - Târgoviște
Capital social: 260 000 lei

PEHD



TEMPERATURA DE OPERARE
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C
38°C

fitinguri, prin infiletare.

șă fie curată(fără impurități)
de curgere.

șăzită închis.

șă pe rețea(racorduri flexibile reținere sau reglare aflate pe rețea)

șăgerea filetelor sau mufelor de compresie.