

## Sistem de cosit cu tambur **CRT570**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Latimea de taiere</b>            | 57 cm   |
| <b>Diametrul tamburului</b>         | 50 cm   |
| <b>Numarul de cutite</b>            | 4 cutite, cu tais dublu                         |
| <b>Viteza de taiere</b>             | aprox 57 m/s                                    |
| <b>Inaltimea minima de taiere</b>   | 5 - 7 cm  |
| <b>Volum de taiere</b>              | 800 – 1500 mc/h                                 |
| <b>Turatia rotorului</b>            | 2000 rot/min                                    |
| <b>Turatia nominala a motorului</b> | 3200 rot/min                                    |
| <b>Puterea nominala</b>             | 6 – 8 CP  |
| <b>Nr de viteze de lucru</b>        | 1+1   |
| <b>Nr de viteze de transport</b>    | 2+1   |
| <b>Viteza de inaintare</b>          | circa 2 km/h                                    |
| <b>Tipul transmisiei finale</b>     | reductor de putere si roti de cauciuc de 400 mm |
| <b>Dimensiuni de gabarit</b>        | 75x56x60cm                                      |
| <b>Cantitatea de ulei reductor</b>  | 0,6 litri                                       |
| <b>Sistem de cuplare</b>            | cu intinzator de curea, actionat manual         |
| <b>Sistem de siguranta</b>          | tip motor-stop                                  |
| <b>Greutate</b>                     | cca 45 kg.                                      |
|                                     |   |