





NETATMO BY STARCK®	 TERMOSTAT INTELIGENT	
Specificațiile produsului	Temperatura (măsurată) Interval: de la 0°C până la 50°C Acuratețe: ± 0.1°C	
	Temperatura (setată) Interval: de la 5°C până la 30°C Pas: 0.5°C	
	Unitate de măsură °C	
	Cerințe hardware Router Wi-Fi și acces la internet. Nu este compatibil cu hotspot-urile publice.	
	Specificații wireless Compatibil cu Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Securitate: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES). Conexiune wireless între termostat și releu: undă radio cu rază mare de acoperire (868 MHz).	
	Stocarea datelor pe Cloud Disponibil pentru mai multe dispozitive, fără limită de stocare. Frecvența înregistrării: la fiecare 10 minute.	
Dimensiunile produsului	Termostat	Adâncime (fără suport mobil) 22 m
		Adâncime (cu suport mobil) 46 m
		Lățime 83 m
		Înălțime 83 m
		Greutate (termostat + suport mobil + baterii) 185 g
		Greutate (cu toate accesoriile incluse) 405 g
	Releu	Adâncime 24 mm
		Lățime 83 mm
		Înălțime 84 mm
Compatibilitate	Minim versiunea iOS 9 pentru iPhone, iPad, iPod, minim versiunea 4.2 pentru Android cu acces la Google Play. Pentru PC & Mac, accesul se face prin pagina web a aplicației.	
Mențiuni importante	Conceput de Starck doar pentru interior.	
Alte compatibilități	IFTTT / HomeKit / Amazon Alexa	
Conținutul pachetului	1 Termostat 1 Suport mobil 1 Releu 1 Adaptor pentru centrala termică 1 Suport perete 1 Placă de montare pe perete 4 Folii adezive colorate 3 Baterii AAA 4 Dibluri cu holșurub 2 Manuale de instalare rapidă	
Culori disponibile	4 opțiuni de culoare: portocaliu, galben, verde, albastru 	
Materiale folosite	Cub de plexiglas transparent rezistent la radiații UV.	
Țara de origine	Afișaj E-paper Eficient energetic, foarte lizibil.	
Țara de origine	Fabricat în China	
Specificații de mediu	Temperatura de operare De la 0°C până la 50°C	
	Umiditate relativă de funcționare (interior și exterior) De la 0 până la 80%	

NETATMO
BY
STARCK®



TERMOSTAT INTELIGENT (continuare)

Consum de energie	Tensiune de intrare termostat	3 baterii AAA
	Durata de viață a bateriei	Mai mult de 2 ani
	Tensiune de intrare termostat (cu fir)	MAX: 250V CA / 50-60 Hz
	Tensiunea de intrare a releului (curent alternativ)	MAX: 250V CA / 50-60 Hz
	Consumul mediu al releului	4.6 W
Consumul de date (mediu pentru utilizare normală)		20 Mo / lună
Mențiuni importante		Termostatul inteligent Netatmo trebuie instalat conform standardelor aplicabile. Oprii alimentarea înainte de orice operație tehnică. 
Limbă aplicație		<ul style="list-style-type: none">• Croată• Olandeză• Engleză• Franceză• Germană• Italiană• Rusă• Slovacă• Slovenă• Spaniolă• Turcă
Perioada de garanție	FRANȚA / ITALIA / SPANIA / OLANDA / GERMANIA / ANGLIA / ROMÂNIA	4 ani garanție
WEEE logo		
Conține materiale periculoase		N/A
Reglementare	Declarații de reglementare	CE