

tesa® PRO 66952 Mounting Mirror



Informații Produs

Bandă de montaj rezistentă la umiditate, dublu-adezivă - Pentru lipirea oglinzilor grele fără șuruburi sau scule

Banda tesa PRO Montaj Oglinzi este ideală pentru meseriași în cazul în care clienții nu doresc găurirea suprafețelor. Banda dublu adezivă oferă o fixare fiabilă chiar și în medii cu umiditate crescută. Banda durabilă se lipește de suprafețe netede, cum ar fi plăci ceramice și susține obiecte plate cu o grosime de până la 4 mm, cum ar fi oglinzi. Cu această bandă dublu-adezivă în trusa de scule sunteți gata să îndepliniți toate nevoile de fixare la interior pe care le poate avea un client.

Caracteristici

- Aderă bine și ferm chiar și în medii umede: Datorită rezistenței sale ridicate la umiditate, această bandă adezivă a fost concepută pentru a se putea fixa deosebit de bine pe faianța din băi
- Fixare fiabilă fără găuri permanente: Banda tesa PRO Montaj Oglinzi nu necesită utilizarea șuruburilor, diblurilor sau cuielor - fixarea obiectelor grele nu a fost niciodată mai ușoară
- Aparține oricărei truse de scule profesionale: Banda dublu-adezivă pentru oglinzi simplifică munca meșterilor moderni în locuri în care folosirea șuruburilor este exclusă
- Simplu de utilizat: Banda de montaj poate fi tăiată în bucăți individuale mici sau mari pentru a ajunge la dimensiunea dorită

Aplicație

Simplu de aplicat:

- Pentru ca banda de montaj să ajungă la aderența maximă, obiectul și suprafața unde se va lipi trebuie să fie fără praf, murdărie și grăsimi
- Pentru îndepărtare, trageți cu atenție banda de montare, paralel cu peretele
- Întrucât benzile de montaj sunt destinate utilizării permanente, reziduurile de material pot rămâne lipite pe obiect. Încercați să le îndepărtați cu ajutorul soluției tesa pentru îndepărtarea adezivului.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	spumă de polietilenă	• Rezistența la rupere	10 N/cm
• Culoare	alb	• Tipul căptușelii	pergamină
• Grosime totală	1150 μm	• Culoarea căptușelii	maro
• Tipul adezivului	acrilic vâcos	• Grosimea căptușelii	70 μm
• Elongatie	200 %	• Greutatea căptușelii	80 g/m ²

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=66952>

tesa® PRO 66952 Mounting Mirror



Informații Produs

Aderență la

• Aderență la ABS (inițială)	5.0 N/cm	• Aderență la ABS (după 14 zile)	8.0 N/cm
• Aderență la aluminiu (inițială)	5.0 N/cm	• Aderență la aluminiu (după 14 zile)	8.0 N/cm
• Aderență la policarbonat (inițial)	5.0 N/cm	• Aderență la policarbonat (după 14 zile)	8.0 N/cm
• Aderență la polietilenă (inițial)	2.7 N/cm	• Aderență la polietilenă (după 14 zile)	2.8 N/cm
• Aderență la PET (inițial)	5.0 N/cm	• Aderență la PET (după 14 zile)	7.0 N/cm
• Aderență la polipropilenă (inițial)	2.8 N/cm	• Aderență la polipropilenă (după 14 zile)	5.5 N/cm
• Aderență la polistiren (inițial)	5.0 N/cm	• Aderență la polistiren (după 14 zile)	7.5 N/cm
• Aderență la oțel (după 14 zile)	6.5 N/cm	• Aderență la PVC (după 14 zile)	8.0 N/cm

Caracteristici

• Rezistența la temperatură pe termen scurt	80 °C	• Rezistența la umiditate	●●●●
• Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C	• Rezistență la substanțe chimice	●●●
• Viscositate	●●●	• Rezistența la agenți de înmuiere	●●
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	●●●	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=66952>